




	Интерфейсный модуль с миниатюрной вилкой D-Sub и разъемами с впаяным соединением, вертикальное направление соединения, экранированное соединение Монтажный адаптер для DIN-рейки 35 мм	Интерфейсный модуль с миниатюрной вилкой D-Sub и разъемами с впаяным соединением, вертикальное направление соединения, экранированное соединение Монтажный адаптер для DIN-рейки 35 мм
--	--	--



Описание	Число полюсов	Ширина	Артикул	Упак. единицы	Число полюсов	Ширина	Артикул	Упак. единицы
Интерфейсный модуль	9	33	289-575	1	9	38,5	289-585	1
	15	43	289-576	1	15	46	289-586	1
	25	68,5	289-577	1	25	71,5	289-587	1
	37	99	289-578	1	37	102	289-588	1

Технические данные		
Рабочее напряжение	125 В пост./перем. тока	125 В пост./перем. тока
Номинальный ток	2 А	2 А
Контакт соединителя	покрытие, 0,5 мкм ... 0,8 мкм Au на 2 мкм Ni	покрытие, 0,5 мкм ... 0,8 мкм Au на 2 мкм Ni
Контактное сопротивление	≤ 10 мОм	≤ 10 мОм
Уровень эффективности	2 / 200 циклов сочленения	2 / 200 циклов сочленения
Номинальное напряжение согласно VDE 0110		
Часть 1/4.97, МЭК 60664-1	125 В / 0,8 кВ / 2	125 В / 0,8 кВ / 2
Рабочая температура окружающей среды	-20 °C ... +50 °C	-20 °C ... +50 °C
Температура хранения	-40 °C ... +70 °C	-40 °C ... +70 °C
Габаритные размеры (мм) Д x Ш x В, вкл. опорные ножки или монтажный адаптер	Д x 34 x 85	Д x 34 x 85
	Высота от верхнего края DIN-рейки 35 мм	Высота от верхнего края DIN-рейки 35 мм
Проводное соединение	Соединение CAGE CLAMP®	Соединение CAGE CLAMP®
Сечения	0,08 мм² ... 2,5 мм² / AWG 28 ... 12	0,08 мм² ... 2,5 мм² / AWG 28 ... 12
Длина зачистки изоляции	5 ... 6 мм / 0.22 дюйм	5 ... 6 мм / 0.22 дюйм
		</