


Траверса усиленная



Тип

KU 7 NOX FT

Sl. Сталь

FT Горячая оцинковка

Крепежный материал (2 болта с полукруглой головкой FRS 12x25) заказывается отдельно
Траверса для больших нагрузок для стойки US 7.


Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1 184,000 6349056

€/шт.

Траверса приварная



Тип

KU 7 AOX FT

Sl. Сталь

FT Горячая оцинковка

Крепежный материал (2 болта с шестигранной головкой SKS 12x80) заказывается отдельно

Траверса для стойки US 7


Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1 82,000 6349218

€/шт.

Траверса регулируемая



Тип

KU 7 VQP FT

Sl. Сталь

FT Горячая оцинковка

Крепежный материал (2 болта SKS 12x80 с шестигранной головкой и распорку DSK 45) необходимо заказать отдельно. Максимальная установка величины угла составляет 30° с одной стороны.

Регулируемая траверса для стойки US 7.


Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

10 180,000 6349153

€/шт.

Распорка



Тип

DSK 45 FT

Sl. Сталь

FT Горячая оцинковка

Распорка используется для повышения стабильности во всех случаях, когда возможна деформация стойки при затягивании траверсы с использованием сквозных болтов с шестигранной головкой.

Распорка для стойки US 5 и траверсы типа KU 7 VQP.


Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

20 19,000 6416500

€/шт.

Адаптерная пластина симметричная



Тип

KA-SY FT

Sl. Сталь

FT Горячая оцинковка

Адаптерная пластина повышает несущую способность подвесок типа IS 8 K и US 7 K при учёте характеристик дюбелей.

Симметричная адаптерная пластина для увеличения грузоподъёмности у подвесок IS 8 K и US 7 K.

Уп. Вес

Шт. кг/100 шт. Арт.-№

1 277,000 6346804

€/шт.