


Наконечники-гильзы НГ под один провод медные луженые

Наконечники-гильзы типа НГ (втулочные) без изоляции предназначены для соединения или оконцевания проводов и кабеля с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 50 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

Габаритные размеры	Наименование	Номинальное сечение проводников, мм ²	Размеры, мм					Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
			L	d1	d	B	D		
	НГ 0,5-6	0,5	6	1,3	1	0,5	2	UEN10-0506	9881144
	НГ 0,5-6*	0,5	6	1,3	1	0,5	2	UEN10-4-0506	129411
	НГ 0,75-6	0,75	6	1,5	1,2	0,5	2	UEN10-7506	9881155
	НГ 0,75-6*	0,75	6	1,5	1,2	0,5	2	UEN10-4-7506	9034299
	НГ 1,0-6	1	6	1,7	1,4	0,5	2,5	UEN10-1006	9881145
	НГ 1,0-6*	1	6	1,7	1,4	0,5	2,5	UEN10-4-1006	9924520
	НГ 1,0-10	1	10	1,7	1,4	0,5	2,5	UEN11-1010	9881156
	НГ 1,0-10*	1	10	1,7	1,4	0,5	2,5	UEN11-4-1010	6575266
	НГ 1,5-7	1,5	7	2	1,7	0,5	2,5	UEN10-1507	9881146
	НГ 1,5-7*	1,5	7	2	1,7	0,5	2,5	UEN10-4-1507	1140631
	НГ 1,5-10	1,5	10	2	1,7	0,5	2,5	UEN10-1510	9881147
	НГ 1,5-10*	1,5	10	2	1,7	0,5	2,5	UEN10-4-1510	4598412
	НГ 2,5-7	2,5	7	2,5	2,2	0,5	3	UEN10-2507	9881148
	НГ 2,5-7*	2,5	7	2,5	2,2	0,5	3	UEN10-4-2507	4622200
	НГ 2,5-12	2,5	12	2,5	2,2	1	3	UEN10-2512	9881149
	НГ 2,5-12*	2,5	12	2,5	2,2	1	3	UEN10-4-2512	4892382
	НГ 4,0-9	4	9	3,2	2,8	1	4	UEN10-4009	9881150
	НГ 4,0-9*	4	9	3,2	2,8	1	4	UEN10-4-4009	2787163
	НГ 4,0-12	4	12	3,2	2,8	1	4	UEN10-4012	9881151
	НГ 4,0-12*	4	12	3,2	2,8	1	4	UEN10-4-4012	9655016
	НГ 6,0-10	6	10	3,9	3,5	1	5	UEN10-6010	9881152
	НГ 6,0-10*	6	10	3,9	3,5	1	5	UEN10-4-6010	8105805
	НГ 6,0-12	6	12	3,9	3,5	1	5	UEN10-6012	9881153
	НГ 6,0-12*	6	12	3,9	3,5	1	5	UEN10-4-6012	6569311
	НГ 6,0-15	6	15	3,9	3,5	1	5	UEN10-6015	9881154
	НГ 6,0-15*	6	15	3,9	3,5	1	5	UEN10-4-6015	5344113
	НГ 10-12	10	12	4,9	4,5	1	6	UEN11-10-12	9881157
НГ 10-12*	10	12	4,9	4,5	1	6	UEN11-4-10-12	5628590	
НГ 10-15	10	15	4,9	4,5	1	6	UEN11-10-15	9829995	
НГ 10-15*	10	15	4,9	4,5	1	6	UEN11-4-10-15	6751059	
НГ 10-18	10	18	4,9	4,5	1	6	UEN11-10-18	9829996	
НГ 10-18*	10	18	4,9	4,5	1	6	UEN11-4-10-18	3832788	
НГ 16-12	16	12	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-16-12	9881158	
НГ 16-12*	16	12	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-4-16-12	84416	
НГ 16-15	16	15	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-16-15	9881159	
НГ 16-15*	16	15	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-4-16-15	1096750	
НГ 16-18	16	18	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-16-18	9829997	
НГ 16-18*	16	18	6,2	5,8	1,5	7	UEN11-4-16-18	8585396	
НГ 25-16	25	16	7,9	7,5	1,5	10	UEN11-25-16	9881160	
НГ 25-22	25	22	7,9	7,5	1,5	10	UEN11-25-22	9829998	
НГ 35-16	35	16	8,7	8,3	1,5	10	UEN11-35-16	9881161	
НГ 35-25	35	25	8,7	8,3	2	10	UEN11-35-25	9829999	
НГ 50-20	50	20	10,9	10,3	2	13	UEN11-50-20	9881162	
НГ 50-25	50	25	10,9	10,3	2	13	UEN11-50-25	9830000	

* Поставляются в блистерной упаковке по 20 штук.