

Ø 215

**О продукте**

Мощный пылевлагозащищенный светильник направленного света. Степень IP66 позволяет использовать его не только для освещения торговых залов, офисно-административных помещений, но и на автозаправочных станциях, входных группах, промышленных объектах и прочее.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, в подшивные потолки из гипсокартона или Грильято с установкой на трес.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция



Литой алюминиевый корпус. Драйвер в IP-защищенном боксе расположен отдельно (входит в комплект поставки). Выносной бокс с драйвером - 1,7 кг.

Оптическая часть

Рассеиватель - прозрачное или сатинированное стекло. Углы рефлектора - 40°, 60°, 80°. Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 3%

**DL POWER LED 60 D40
IP66 4000K****DL POWER LED 60 D60
IP66 4000K****DL POWER LED 60 D80
IP66 4000K**

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
DL POWER LED 40 D40 IP66 4000K	3400	36	94	5,2	1170001030	≥ 0,95
DL POWER LED 40 D40 IP66 4000K mat	3100	36	86	5,2	1170001090	≥ 0,95
DL POWER LED 40 D60 IP66 4000K	3400	36	94	5,2	1170001040	≥ 0,95
DL POWER LED 40 D60 IP66 4000K mat	3100	36	86	5,2	1170001100	≥ 0,95
DL POWER LED 40 D80 IP66 4000K	3400	36	94	5,2	1170001050	≥ 0,95
DL POWER LED 40 D80 IP66 4000K mat	3100	36	86	5,2	1170001110	≥ 0,95
DL POWER LED 60 D40 IP66 4000K	6100	58	105	5,2	1170001060	≥ 0,95
DL POWER LED 60 D40 IP66 4000K mat	5200	58	90	5,2	1170001120	≥ 0,95
DL POWER LED 60 D60 IP66 4000K	6100	58	105	5,2	1170001070	≥ 0,95
DL POWER LED 60 D60 IP66 4000K mat	5200	58	90	5,2	1170001130	≥ 0,95
DL POWER LED 60 D80 IP66 4000K	6100	58	105	5,2	1170001080	≥ 0,95
DL POWER LED 60 D80 IP66 4000K mat	5200	58	90	5,2	1170001140	≥ 0,95

230 В

0...50/60
ГцK_p<3%

IK00

1-10В

AC
DC

IP66

EMC

CE

Ta(°C)
-25/+40

A+

A++
ECRI
>80

ухл1

