

ПАРКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Street-18-055



1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- декоративное садово-парковое освещение;
- освещение личных территорий вокруг коттеджей и особняков;
- освещение улиц.

Преимущества:

- экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по сравнению с аналогичными по световому потоку светильниками с лампами ДРЛ, ДНаТ и ДРИ;
- эффектный современный дизайн;
- минимальный слепящий эффект;
- равномерная освещенность территории, благодаря оптимизированной кривой распределения света;
- исключено излучение света в верхнюю полусферу, благодаря оптимальной конструкции светильников и светодиодных модулей;
- оптимальное соотношение цена/ качество.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник – 1 шт;
- Упаковка – 1 шт;
- Паспорт – 1 шт;

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	
Параметры	Показатели
Мощность, Вт Street 18-055	56
Напряжение, В / Частота, Гц	176-264 / 50
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	600x600x690
Коэффициент мощности	≥0,95
Световой поток, лм Street 18-055 4000, 5000, 6000 К 3000 К	5 000 4 300
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Степень защиты, IP	65
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +45
Ресурс работы светильника, час	50 000
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011	I
Сечение проводов, кв. мм	3x0,75
Диаметр посадочного отверстия, мм	75
Масса светильника, нетто/ брутто, кг	6,3 / 7,3
Габариты единичной упаковки, мм	650x650x780

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю. К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

5. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «ЛидерЛайт»: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 26, корп. 1.
Тел.: (495) 780.99.85, www.leadlight.ru.