


Светильники светодиодные накладные для подсветки стен и ступеней **PST/W**

Предназначены для уличного и внутреннего (интерьерного) освещения стен, ступеней и лестниц

НОВИНКА

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН


ПРОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС



PST/W R150 2w



PST/W S120120 3w




PST/W S230080 3w




PST/W S120090 2w




PST/W S124124 2w




PST/W S230080 5w




PST/W R150 2w




PST/W S120120 3w




PST/W S120090 2w



PST/W S124124 2w




PST/W S230080 3w




PST/W S230080 5w

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: пластик
- Цвет корпуса: белый, серый
- Цветовая температура: 4000 K
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение / частота: 100–240 В / 50 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: –25°...+50°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PST/W R150 2w



PST/W S230080 3w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5005600	4895205005600	PST/W R150 2w 4000K GREY IP65	2	70	60°/120°	Ø150x27	0,28	1/50
5005570	4895205005570	PST/W S120090 2w 4000K White IP44	2	40	70°/120°	90x120x12	0,05	1/100
5024809	4895205024809	PST/W S120120 3w 4000K White IP65	3	100	24°/120°	120x120x12	0,08	1/50
5005587	4895205005587	PST/W S124124 2w 4000K GREY IP65	2	70	60°/120°	124x124x27	0,18	1/50
5005594	4895205005594	PST/W S230080 3w 4000K GREY IP65	3	120	65°/120°	230x80x28	0,22	1/50
5005617	4895205005617	PST/W S230080 5w 4000K GREY IP65	5	340	120°/120°	230x80x28	0,30	1/50