



## LEDVANCE SURFACE CIRCULAR

- Замена светильников с КЛЛ (18 Вт, 26 Вт, 32 Вт)
- Однородное распределение света
- В наличии версии с датчиком движения и дневного света
- Более долгий срок службы до 50000 циклов переключения
- Простая установка благодаря быстроразъемному соединению
- Доступен отдельный сменный рассеиватель
- Отличное соотношение цена/качество



Наименование	Артикул (EAN10)	Замена для <sup>2</sup>	Лм	Лм/Вт		L70 <sup>3</sup>	L80 <sup>4</sup>	L90 <sup>5</sup>	ØxВ, мм	
<b>SURFACE CIRCULAR</b>										
NEW SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44	4058075110120	18 W CFLp	920	70	120	50000	30000	15000	250x91	
NEW SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44	4058075110144	18 W CFLp	960	75	120	50000	30000	15000	250x91	
NEW SF CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44	4058075110168	18 W CFLp	920	70	120	50000	30000	15000	250x91	✓
NEW SF CIRCULAR 250 13W/4000K S IP44	4058075110182	18 W CFLp	960	75	120	50000	30000	15000	250x91	✓
SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44	4058075080010	26 W CFLp	1440	80	120	50000	30000	15000	350x115	
SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44	4058075080034	26 W CFLp	1440	80	120	50000	30000	15000	350x115	
NEW SF CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44	4058075110205	26 W CFLp	1440	80	120	50000	30000	15000	350x115	✓
NEW SF CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44	4058075110229	26 W CFLp	1440	80	120	50000	30000	15000	350x115	✓
SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44	4058075080058	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	400x120	
SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44	4058075080072	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	400x120	
SF CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44	4058075080096	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	400x120	✓
SF CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44	4058075080119	32 W CFLp	1920	80	120	50000	30000	15000	400x120	✓
NEW SF CIRCULAR 250 Cover	4058075156722	—	—	—	—	—	—	—	250x80	
NEW SF CIRCULAR 350 Cover	4058075156807	—	—	—	—	—	—	—	350x104	
NEW SF CIRCULAR 400 Cover	4058075156821	—	—	—	—	—	—	—	400x112	

<sup>1</sup> Для получения подробной информации об условиях гарантии см. [ledvance.com.ru/guarantee](http://ledvance.com.ru/guarantee) | <sup>2</sup> Замена традиционных РКК эквивалентно | <sup>3</sup> t [h]: L70 @ 25°C (Ta) | <sup>4</sup> t [h]: L80 @ 25°C (Ta) | <sup>5</sup> t [h]: L90 @ 25°C (Ta) | <sup>6</sup> Датчик движения и дневного света

