

Эффективная замена линейных люминесцентных светильников типа ЛСО/ЛПО (ТТХ) 1x58 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные линейные светильники «РИТЕЙЛ ЛАЙТ» разработаны специально для освещения торговых залов гипермаркетов. Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж. Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию при помощи удобного торцевого соединения.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Подвесной монтаж;
- Высокая эффективность 100 лм/Вт;
- Установка светильников в одну однородную линию;
- Удобная продольная регулировка подвесного крепежа;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Торговых залов (гипермаркеты);
- Подиумов с продуктовыми выкладками;
- Локальное освещение выбранных зон;
- Административно-офисных объектов;
- Информационных стоек.




Установка светильников в одну линию



Продольная регулировка подвесного крепежа



Торцевое соединение светильников



Быстрое надежное подключение, WAGO



| Модификация с текстурированным рассеивателем | | 40 Вт | 40 Вт |
|--|-----------------------------|--|--|
| Проходной светильник | | LE-CCO-14-040-0740-20Д LE-CCO-14-040-0741-20Т | LE-CCO-14-040-1140-20Д LE-CCO-14-040-1142-20Т |
| Световой поток, (лм) | Нейтральный белый свет, (Д) | 3300 лм | 4100 лм |
| | Теплый белый свет, (Т) | 3100 лм | 4000 лм |
| Модификация с опаловым рассеивателем | | 40 Вт | 40 Вт |
| Проходной светильник | | LE-CCO-14-040-0734-20Д LE-CCO-14-040-0735-20Т | LE-CCO-14-040-1141-20Д LE-CCO-14-040-1143-20Т |
| Световой поток, (лм) | Нейтральный белый свет, (Д) | 3200 лм | 4000 лм |
| | Теплый белый свет, (Т) | 3000 лм | 3900 лм |
| Общая информация | | | |
| Количество светодиодов, шт | | 36 шт | 117 шт |
| Мощность, Вт | | 40 Вт | |
| Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм | | 1434x110x92 мм | |
| Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм | | 1570x130x95 мм | |
| Вес, кг | | 1,6 кг | |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | | 175-260 В / 50 Гц | |
| Класс светораспределения | | П | |
| Кривая силы света | | Д | |
| Индекс цветопередачи, CRI | | >80 | |
| Пульсации светового потока, % менее | | 1% | |
| Коэффициент мощности | | 0,9 | |
| Класс электробезопасности | | I | |
| Класс защиты, IP | | 20 | |
| Климатическое исполнение | | УХЛ 4 | |
| Температурный диапазон, С | | 0 ÷ +45°С | |
| Срок службы, часы | | 50 000 часов | |
| Гарантийный срок, лет* | | 3 года | |

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса белый, рассеиватель текстурированный, цветовая температура – Д. Трос в комплект не входит. В одну линию могут быть объединены **проходные** светильники РИТЕЙЛ ЛАЙТ.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм | КСС ТИП «Д» | ОПЦИИ |
|------------------------|----------------------|-------------|--|
| | | | <p>Дополнительно можно заказать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цвет корпуса по шкале RAL: LE 0894 - Блок аварийного питания (БАП): LE 0274 - Комплект тросового подвеса, L = 2 м, арт.: LE 1139 |