

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом. для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, Зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м Угол расхождения лучей: 170 ° Пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C Basic 55						
	НОВИНКА						
92	слоновая кость	6815-92-507	6800-0-2487	1/10			
93	шампань	6815-93-507	6800-0-2596	1/10			
94	альпийский	6815-94-507	6800-0-2486	1/10			
	белый						
95	château-черный	6815-95-507	6800-0-2597	1/10			
96	chalet-белый	6815-96-507	6800-0-2598	1/10			

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно