

Промышленные светильники AURA предназначены для внутреннего освещения производственных цехов, складских и подсобных помещений, закрытых автостоянок, спортивных залов, помещений с высокой концентрацией пыли и влаги и т.п.



Характеристики

Корпус: литой алюминий, антикоррозийное покрытие

Цвет корпуса: серый

Оптика: линзы Sumitomo

Линзы сделаны из поликарбоната компании SUMITOMO - одна из самых лучших компаний в мире по производству пластикового сырья.

Тип светодиодов: SMD

Драйвер: Mean Well, Inventronics, LUXDATOR

Защита от 380 В: светильник сохраняет работоспособность при повышении напряжения до 380 Вольт.

Простое техобслуживание с доступом в пространство драйвера без использования инструментов.

Возможность диммирования / DALI: да

Энергоэффективность: 150 Лм/Вт

Цветовая температура: 5000К, 6500К

Угол рассеивания: 20°, 60°, 90°

Степень защиты: IP65

Коэффициент пульсации: менее 5%

Коэффициент мощности: более 0,9

Индекс цветопередачи Ra: более 70, 80

Температура окружающей среды: -40 ~ +40°C

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Гарантия: 5 лет

Монтаж: подвесной и кронштейн



KCC

