


Разделительная полочка

Тип	Размер		Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
	H мм	L мм			
TSG 110 FS	110	3000	3	85,000	6062122
TSG 110 DD	110	3000	3	85,000	6062335

St. Сталь €/м

FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Разделительные полочки для разделения кабелей и проводов, отличающихся напряжением или функциями.




Соединитель разделительных полочек

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
TSGV VA4310	10	1,000	6067970

V2A Нержавеющая сталь 1.4310 €/шт.

Соединитель для безболтового крепления разделительных полочек TSG на боковой стенке любой высоты.





Продольный и угловой соединитель

Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RLVL 110 FT	110	10	28,000	6067913

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Продольный и угловой соединитель для кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм.





Шарнирный соединитель

Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RGV 110 FT	110	10	64,000	7082436

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

Шарнирный соединитель для кабельных лотков с высотой боковой стенки 110.



Угловой соединитель

Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
REV 110 DD	110	10	72,000	6069339

St. Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Угловой соединитель для кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

