

Алюминиевые клейкие ленты «Klebebänder»

Варианты упаковки:

- В индивидуальной упаковке



Состав:



Области применения:

- Соединение и герметизация стыков труб при монтаже систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования;
- Соединения стыков панелей, узлов, труб при ремонтных и строительных работах;
- Защита частей оборудования от проникновения пара, грязи, пыли, влаги;
- Для предотвращения коррозии;
- Придание поверхностям и элементам конструкций теплоотражающих свойств;
- Быстрый ремонт на производстве и в быту;
- Термоизоляция в банях и саунах.

Конкурентные преимущества:

- Гарантированная высокая адгезия к любым твердым поверхностям;
- Высокая термостойкость;
- Устойчивость к истиранию, воздействию влаги;
- Долговечность;
- Индивидуальная упаковка ролика.

Основные типоразмеры и характеристики:

Тип основы	Алюминиевая фольга
Тип kleевого слоя	hotmelt, термостойкий и долговечный
Толщина основы, мкм	50
Намотка, м	10, 25, 40, 50
Общая толщина ленты, мкм	40, 50
Толщина основы, мкм	15, 25, 30
Температурная устойчивость, °C	-10, +120, +150 за короткий период