

Аксессуары для монтажа ELEKTRA

Монтажная лента TME

TME 10 (10 м), TME 15 (15 м), TME 25 (25 м)

Толщина: ~ 0,8 мм, Материал: алюминий

Монтажная лента TMS

TMS 10 (10 м)

Толщина: ~ 1,0 мм, Материал: оцинкованная сталь

Монтажная лента для водостоков (0,5 м)

Ширина: 25 мм, Материалы: алюминий (0,8 мм)
со специальным скотчем, подходящим для металла и ПВХ

Стальной трос с клипсами для водосточного желоба (20 м)

Расстояние между клипсами: 40 см

Материал: нержавеющая сталь и пластик, устойчивые
к атмосферным воздействиям

Стальной трос с клипсами для водосточной трубы (20 м)

Расстояние между клипсами: 40 см

Материал: нержавеющая сталь и пластик, устойчивые
к атмосферным воздействиям

Крепежная лента для водостоков (1 м)

Материал: пластик, устойчивый к атмосферным воздействиям

Клипса для водосточного желоба (25 штук)

Материал: пластик, устойчивый к атмосферным воздействиям

Клипса для водосточной трубы (25 штук)

Материал: пластик, устойчивый к атмосферным воздействиям

Металлические скобы для кровли (25 штук)

Материал: сплав цинк-титан или медь

Защитная пластина (25 x 250мм, 2 штуки)

Материал: нержавеющая сталь

Крепление для тросового подвеса (Ø 6 x 325мм)

Материал: нержавеющая сталь



Устройство контроля


Устройство, контролирующее появление повреждений, возникающих во время инсталляции матов и нагревательных кабелей



**Термостойкий скотч
(5, 10 или 20 м)**



**Самоклеющийся алюминиевый скотч
(5 м, 10 м, 25 м, 45 м) Ширина: 50 мм**



**Таре-PRO самоклеющийся алюминиевый скотч
с повышенной механической прочностью
(100 м) Ширина: 50 мм**

