Торцевая заглушка для ответвления кабельного канала

Тип	Ширина мм	Размер h мм	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
AIKA ES 15040	150	37	40	1	7,500	**7404864**
AIKA ES 20040	200	37	40	1	8,900	**7404868**
AIKA ES 25040	250	37	40	1	10,200	**7404870**

Сталь Сталь €/шт.

FS оцинкован конвейерным методом

Торцевая заглушка для ответвления кабельного канала AIK, с клеммой подключения заземляющего провода.

Закладная гайка



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
T EM	4	4,600	**7408084**

Zn литьё из цинкового сплава под давлением €/шт.

Закладная гайка для крепления напольных боксов Telitank в системных отверстиях DAT кабельных каналов EUK, OKA, EBK или AIK. Упаковка - 4 шт.

Боковой профиль для кабельных каналов AIKU и AIKA, короткий (запасная часть)



Тип	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
AIK SP K	100	1	40,000	**7404810**

Alu Алюминий €/шт.

Боковой профиль для опоры крышки, для установки в основании кабельного канала AIK/F и AIKA (передний профиль). Со сквозной резьбовой канавкой для клеммы подключения заземляющего провода. Запасная деталь.

Боковой профиль для кабельного канала AIKA (запасная часть)

Тип	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
AIK SP L	2400	2,4	40,000	**7404814**

Alu Алюминий €/м

Боковой профиль для опоры крышки, для установки в основаниях кабельного канала AIKA (возможность использования с обеих сторон). Со сквозной резьбовой канавкой для клеммы подключения заземляющего провода. Запасная деталь.