



Механизмы управления жалюзи

75820 -39 Механизм с программным управлением работы жалюзи с ЖК-дисплеем

напряжение 230 В- 50 Гц
 программирование открытия / закрытия жалюзи
 возможно применение совместно с арт. 75858-39
 для централизованного управления
 программирование работы жалюзи по времени
 имитации присутствия
 переход "лето-зима"
 релейный выход 5 А (1 А) / НО контакт

стр. 343



Накладки



27555 -35
 Necesita adaptador.




88088 -30
 Adaptador.



75358 -39 ИК-приемник для управления жалюзи
 напряжение 230 В- 50 Гц
 максимальная мощность подключаемых устройств 700 Вт
 возможно применение совместно с арт. 75331-39, 75396-39
 или 75820-39 для централизованного управление жалюзи

стр. 341



88080 -30 **-32** **-38**



75350 -69 ИК-пульт дистанционного управления
 10 каналов для управления приемниками
 дальность действия от 6 до 9 м
 сектор действия 60°
 включение освещения на уровень 25% (зафиксирован)
 регулировка ступенчатая и плавная
 включение или отключение всех приемников одновременно
 программируемый таймер отключения с предупредительным сигналом
 возможность отключения звукового сигнала
 батареи 2 x 1,5 В тип AAA

стр. 340



Выключатели для систем управления

75233 -39 Выключатель системы управления 16 А / 250 В
 на 4 положения (поворотный)
 При установке рамки, позиционирующие выступы
 на рамке необходимо удалить

стр. 308



Накладки



88079 -30 **-32** **-38**