

Контроль температуры



75816 -39

- Термостат с ЖК-дисплеем
- напряжение 230 В - / 50 Гц / 8 A RL / 2 A IL - управление систем отопления или кондиционирования воздуха
 - возможность локальной корректировки работы "вручную"
 - переход "лето-зима"
 - релейный выход переключающий контакт 8 A(2 A) / NO+НЗ



75817 -39

- Термостат программируемый с ЖК-дисплеем
- напряжение 230 В - / 50 Гц / 8 A RL / 2 A IL
 - управление систем отопления или кондиционирования воздуха
 - 8 программ температурных режимов по параметрам час / день / неделя
 - возможность локальной корректировки работы "вручную"
 - переход "лето-зима"
 - релейный выход переключающий контакт 8 A (2 A) / NO+НЗ

стр. 338



Накладки



82555 -50 -51 -58 -53 -54

КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД, ЗАГЛУШКИ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШИНЫ



82800 -60 -61 -68 -63 -64

Заглушка узкая



82800 -50 -51 -58 -53 -54

Заглушка широкая



82051 -60 -61 -68 -63 -64

Кабельный вывод узкий



27996 -39

Комплект соединительных шин для коммутации 2-х розеток с заземлением



Пример коммутации
3-х розеток с заземлением
(2 комплекта)

