

RS-1/1000LR

Технические характеристики

Артикул	UL-00003601
Е (новинка)	Да
Срок гарантии	12 месяцев
Срок годности	не ограничен
Размещение	Напольное
Рабочий диапазон входных напряжений, В	120-275
Количество реле, шт	4
Вес нетто, кг	3,62
Время отклика на изменение входного напряжения, мс	Менее 20 мс
Время непрерывной работы, ч	не ограничено
Входная частота, Гц	50/60
Выходное напряжение, В	220
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от повышенного напряжения	Да
Защита от поражения электрическим током	Класс I по ГОСТ МЭК 335-1
Защита от импульсных перенапряжений	Да
Защита от перегрузки	Да
Защита от перегрева	Да
Защита от пониженного напряжения	Да
Искажение синусоиды	нет
КПД, %	97
Скорость реакции на изменение входного напряжения, В/с	150
Количество фаз, шт	Однофазный
Максимальное напряжение отключения нагрузки, В	275 ± 2 (вход)
Максимальный ток, А	8
Минимальное напряжение отключения нагрузки, В	120 ± 2 (вход)
Номинальная мощность нагрузки, ВА	1000
Номинальное выходное напряжение, В	220 ± 8%
Номинальный диапазон входного напряжения, В	140-260
Размеры, мм	225x110x155
Точность стабилизации, %	± 8%
Штрих-код	4690485101574
Кол-во в тр. упаковке	4

