


A220
1195×100×50mm





Размер упаковки светильника:
1200×100×66mm
PF ≥ 0,95



белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A0-00220-20000-XX01827	2×9W=18W	2700K	1700Lm	20W
V1-A0-00220-20000-XX01840	2×9W=18W	4000K	1800Lm	20W
V1-A0-00220-20000-XX01865	2×9W=18W	6500K	1900Lm	20W
V1-A0-00220-20000-XX03640	4×9W=36W	4000K	3900Lm	40W
V1-A0-00220-20000-XX03665	4×9W=36W	6500K	4000Lm	40W

XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20
XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40




ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 3 часа автономной работы (в комплекте)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Драйвер VARTON
V1-A0-00220-20A00-XX01827	2×9W=18W	2700K	1700Lm	20W
V1-A0-00220-20A00-XX01840	2×9W=18W	4000K	1800Lm	20W
V1-A0-00220-20A00-XX01865	2×9W=18W	6500K	1900Lm	20W
V1-A0-00220-20A00-XX03640	4×9W=36W	4000K	3900Lm	40W
V1-A0-00220-20A00-XX03665	4×9W=36W	6500K	4000Lm	40W

XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20
XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40



Рассеиватель (комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
1205×190×18mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0016.25	Призма стандарт	1189×96mm
V2-A0-OP00-03.2.0016.15	Опал	1189×96mm
V2-A0-PS00-00.2.0016.20	Пин спот	1189×96mm
V2-A0-CI00-00.2.0016.20	Колотый лед	1189×96mm
V2-A0-MP00-02.2.0016.20	Микропризма	1189×96mm

