






LINER/S CC DR LED



### О продукте

Подвесная модульная система. Решение для освещения офисных и учебных помещений, переговорных и кабинетов, холлов и фойе. Современный дизайн и комфортный свет - неоспоримые аргументы в пользу LINER LED. Ширина линии 10 см.

### Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра).

### Комплект поставки

Система подвесов входит в комплект поставки. LINER/S DR – светильники для соединения в прямую линию. При установке в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/S DR LED: белый - 2471000090, металлик - 2471000100.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого, цвета металлик.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.  
Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи – 80  
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

	A
LINER/S DR LED 1200	1140
LINER/S DR LED 1500	1425


\* размер светильника с крышками

### Управление освещением

Возможны модификации с драйвером, управляемым по протоколу DALI.

Аксессуары	Код
Комплект крышек LINER/S DR, LR металлик	2471000100
Комплект крышек LINER/S DR, LR белый	2471000090

LINER/S DR LED 1200 W  
4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>m</sub>
LINER/S DR LED 1200 S 4000K	2250	27	83	5,3	1473000080	≥ 0,95
LINER/S DR LED 1200 W 4000K	2250	27	83	4,4	1473000030	≥ 0,95
LINER/S DR LED 1500 S 4000K	2800	33	85	5,3	1473000160	≥ 0,95
LINER/S DR LED 1500 W 4000K	2800	33	85	5,3	1473000050	≥ 0,95