



# LS706

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220V НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Арт. 32718



Варианты свечения (плавные переходы цвета)



Мощная светодиодная RGB лента – LS706 изготовлена на основе сверхъярких светодиодов и предназначена для работы от сети переменного тока с номинальным напряжением 220В/50Гц. Высокая степень защиты от влаги и пыли, прозрачный и гибкий корпус из поливинилхлорида (ПВХ), позволяет использовать ленту на улице, для наружной подсветки зданий, подсветки рекламных баннеров и щитов различных размеров, объемных букв, витрин магазинов и т.д.

## ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Высокая степень защиты – IP65.
- Прозрачный гибкий силиконовый шнур содержит специальные добавки, защищающие от воздействия ультрафиолетового излучения.
- Кратность резки – 1м. Разрезать светодиодную ленту можно только в специально промаркированных местах (маркировка ножницы).
- Максимальная длина последовательно подключенных отрезков – 50 метров.
- Для изоляции свободных концов светодиодной ленты необходимо использовать заглушку (в комплекте поставки).
- Подключение к электросети через контроллер: LD73 или LD74 (в комплект поставки не входит).



Артикул	32718
Мощность:	11W/m
Напряжение:	220V/50Hz/60Hz
Длина:	50м
Цвет свечения:	RGB
Количество и тип светодиодов:	60SMD(5050)/м
Кратность резки:	1м

# LS706

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220V НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Feron



## В комплект входят:

1. Светодиодная лента - 50 м.
2. Силиконовая заглушка LD135 - 2 шт.

## Аксессуары (приобретаются дополнительно):



LD74 (23393) Контроллер для RGB ленты LS706



LD73 (23392) контроллер для RGB ленты LS706 и пульт дистанционного управления



LD135 (23390) Заглушка для светодиодной ленты LS706



LD136 (23391) Крепеж для светодиодной ленты LS706