


## Фиксатор ТКН для малых нагрузок

| Тип                  | Высота<br>мм | Ф в кН<br>потолок<br>кН | Уп.<br>пар | Вес<br>кг/100<br>пар | Арт.-№         |
|----------------------|--------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------|
| <b>TKH-L-25 FT</b>   | 25           | 10                      | 10         | 46,000               | <b>6355812</b> |
| € / пара             |              |                         |            |                      |                |
| Sl. Сталь            |              |                         |            |                      |                |
| FT Горячая оцинковка |              |                         |            |                      |                |


Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 25 мм.  
Фиксатор применяется в комбинации с профильными рейками с шириной шлица 18 и 22 мм (CPS 4; CPS 5; MS 22/41).  
Фиксатор со скользящей гайкой для крепления профильных реек на стальных конструкциях.



## Фиксатор TKS усиленный

| Тип                  | Высота<br>мм | Ф в кН<br>потолок<br>кН | Уп.<br>пар | Вес<br>кг/100<br>пар | Арт.-№         |
|----------------------|--------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------|
| <b>TKS-S-30 FT</b>   | 30           | 21                      | 10         | 82,000               | <b>6355800</b> |
| € / пара             |              |                         |            |                      |                |
| Sl. Сталь            |              |                         |            |                      |                |
| FT Горячая оцинковка |              |                         |            |                      |                |



Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 30 мм.  
Фиксатор с гайкой с шестигранной головкой для больших нагрузок для прямого крепления на стальных конструкциях.



## Фиксатор ТКН усиленный

| Тип                  | Высота<br>мм | Ф в кН<br>потолок<br>кН | Уп.<br>пар | Вес<br>кг/100<br>пар | Арт.-№         |
|----------------------|--------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------|
| <b>TKH-S-30 FT</b>   | 30           | 21                      | 10         | 81,000               | <b>6355804</b> |
| € / пара             |              |                         |            |                      |                |
| Sl. Сталь            |              |                         |            |                      |                |
| FT Горячая оцинковка |              |                         |            |                      |                |


Диапазон зажима фиксатора ограничен макс. толщиной крепления 30 мм.  
Фиксатор применяется в комбинации с профильными рейками с шириной шлица 22 мм (напр., CPS 5).  
Фиксатор со скользящей гайкой для крепления профильных реек на стальных конструкциях.



## Балочный зажим TKM Chock FS

| Тип                              | Раз-<br>мер<br>L<br>мм | Раз-<br>мер<br>H<br>мм | Предельная<br>нагрузка<br>кН | Уп.<br>шт. | Вес<br>кг/100<br>шт. | Арт.-№         |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------|----------------------|----------------|
| <b>TKM Chock 1 FS</b>            | 111                    | 61                     | 2                            | 25         | 16,100               | <b>1480850</b> |
| <b>TKM Chock 2 FS</b>            | 111                    | 65                     | 3,5                          | 25         | 16,400               | <b>1480852</b> |
| <b>TKM Chock 3 FS</b>            | 111                    | 65                     | 5                            | 25         | 16,800               | <b>1480854</b> |
| € / шт.                          |                        |                        |                              |            |                      |                |
| Sl. Сталь                        |                        |                        |                              |            |                      |                |
| FS оцинкован конвейерным методом |                        |                        |                              |            |                      |                |

Балочный зажим для крепления к балочной опоре с фланцем толщиной 8-20 мм.  
Подходит для параллельных и наклонных фланцев.  
Максимальный наклон Фланца: 14%



## Балочный зажим TKM Chock V4A

| Тип                          | Раз-<br>мер<br>L<br>мм | Раз-<br>мер<br>H<br>мм | Предельная<br>нагрузка<br>кН | Уп.<br>шт. | Вес<br>кг/100<br>шт. | Арт.-№         |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------|----------------------|----------------|
| <b>TKM Chock 2 V4A</b>       | 111                    | 65                     | 3,5                          | 25         | 16,400               | <b>1480882</b> |
| € / шт.                      |                        |                        |                              |            |                      |                |
| V4A Нержавеющая сталь 1.4571 |                        |                        |                              |            |                      |                |

Балочный зажим для крепления к балочной опоре с фланцем толщиной 8-20 мм. Подходит для параллельных и наклонных фланцев. Максимальный наклон Фланца: 14%

