

Комфортная и экономичная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 4x18 Вт, а также светодиодных панелей с равномерным распределением света.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники обладают комфортным равномерным распределением светового потока за счет установки специальной светодиодной матрицы с большим количеством маломощных светодиодов – 256 шт. Светильники применяются для накладного монтажа. Для обеспечения оптимального теплоотвода светильники изготавливаются в металлических корпусах.



 40Вт

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды японской фирмы NICHIA (Япония)
- Мягкий комфортный равномерный свет
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций 4,5%
- Рассеиватель: опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Отличная цена
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Школ
- Больниц
- Общественных учреждений
- Торговых залов
- Холлов и коридоров



Высота корпуса
60 мм



Возможна установка
источника с диммированием




Равномерное распределение
светового потока




Модификация с опаловым рассеивателем		40 Вт
Артикул		LE-СПО-03-040-0803-20X LE-СПО-03-040-0804-20Д
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	3000 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	2900 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		256
Мощность, Вт		40
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		598 x 598 x 60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		610 x 610 x 85 мм
Вес, кг		3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Д
Индекс цветопередачи, CRI		>80
Пульсации светового потока, % менее		1%
Коэффициент мощности		0,9
Класс электробезопасности		I
Класс защиты, IP		20
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый, цветовая температура – Д.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Диммируемый источник питания арт.: LE0757