

ККБ-ЗПО, короб кабельный блочный трехканальный прямой

Технические характеристики

Ширина, мм:	200
Высота, мм:	500
Длина, мм:	1000 2000 3000
Толщина рамы, мм:	4
Толщина обшивки, мм:	1,2 1,5 2
Типы обработки:	оцинкование горячее оцинкование окрашивание
Монтаж:	комплект метизов КМ-1030-01

[Описание](#) [Чертеж](#) [Основные типоразмеры](#)

ККБ-ЗПО



Короб ККБ ЗПО 02x05x2 (Короб кабельный блочный трехканальный прямой односторонний) применяется для монтажа прямых участков кабельной трассы до 10 кВ. Он обладает тремя отделениями для укладки кабеля, что позволяет смонтировать три параллельные трассы без возможности соприкосновения между ними. Каналы разделены перегородкой.

Аксессуары для монтажа

ККБ-ЗПО может быть укомплектован специальными секциями-поворотами (трехканальными) для прокладки трассы по индивидуальному проекту. Для монтажа применяется комплект метизов КМ-1030-01.



ККБ-ЗУГП, горизонтальный поворот на 45°



ККБ-ЗУВП, переход с горизонтальной трассы на вертикальную вверх на 45°



ККБ-ЗУНП, переход с горизонтальной трассы на вертикальную вниз на 45°



Заглушка торцевая



Комплект метизов КМ-1030-01

Типоразмеры ККБ-ЗПО

Длина короба (L), мм	Толщина (S), мм	Артикул (по типу обработки обшивки)		
		Оцинк.	Гор. оцинк.	Окрашивание
1000	1,2	ККВ.ЗРО.25.1012.HDZ/ZN	-	ККВ.ЗРО.25.1012.HDZ/RAL
1000	1,5	ККВ.ЗРО.25.1015.HDZ/ZN	ККВ.ЗРО.25.1015.HDZ/HDZ	ККВ.ЗРО.25.1015.HDZ/RAL
1000	2	ККВ.ЗРО.25.1020.HDZ/ZN	ККВ.ЗРО.25.1020.HDZ/HDZ	ККВ.ЗРО.25.1020.HDZ/RAL
2000	1,2	ККВ.ЗРО.25.2012.HDZ/ZN	-	ККВ.ЗРО.25.2012.HDZ/RAL
2000	1,5	ККВ.ЗРО.25.2015.HDZ/ZN	ККВ.ЗРО.25.2015.HDZ/HDZ	ККВ.ЗРО.25.2015.HDZ/RAL
2000	2	ККВ.ЗРО.25.2020.HDZ/ZN	ККВ.ЗРО.25.2020.HDZ/HDZ	ККВ.ЗРО.25.2020.HDZ/RAL
3000	1,2	ККВ.ЗРО.25.3012.HDZ/ZN	-	ККВ.ЗРО.25.3012.HDZ/RAL
3000	1,5	ККВ.ЗРО.25.3015.HDZ/ZN	ККВ.ЗРО.25.3015.HDZ/HDZ	ККВ.ЗРО.25.3015.HDZ/RAL
3000	2	ККВ.ЗРО.25.3020.HDZ/ZN	ККВ.ЗРО.25.3020.HDZ/HDZ	ККВ.ЗРО.25.3020.HDZ/RAL