

Полоса пропускания	100...8200 Гц
Линия связи	Аналоговая 4-х проводная
Дальность линии связи	до 300 метров
Тип кнопок	Сенсорные
Регулировка громкости	16 уровней
Регулировка чувствительности	16 уровней
Мощность пульта «КАССИР»	1.0 Вт
Мощность панели «КЛИЕНТ»	1.0 Вт
Громкость пульта «КАССИР»	89 дБ
Громкость панели «КЛИЕНТ»	78 дБ
Материал корпуса пульта «КАССИР»	Тактильный пластик
Материал корпуса панели «КЛИЕНТ»	Алюминий
Ветровая защита	Акустический поролон
Питание	12 Вольт
Потребление в дежурном режиме	до 25 мА
Потребление в рабочем режиме	до 140 мА
Диапазон рабочих температур	-40...+50° С
Габариты пульта «КАССИР»	120x140x40 мм
Габариты панели «КЛИЕНТ»	45x110x20 мм
Вес устройства в упаковке	970 гр

Технические характеристики
аудиорегистратора с возможностью контроля
и записи телефонных переговоров Sprut-SR-500

Количество контролируемых каналов	до 4
Контролируемые телефонные линии	Аналоговые 2-х проводные
Контролируемые аудиовходы	Микрофонные, линейные
Встроенный накопитель информации	MicroSD объемом до 16Гб
Тип аудиофайлов	Wav
Время непрерывной записи	до 2400 часов разговоров
Сигнализация пометки разговора	Тональная внутриполосная
Протокол обмена информацией	FTP
Частота дискретизации	8 кГц
Кодеки сжатия речи	G.711, GSM 6.10
Уровень входного аудиосигнала	0,2 - 0,5 Вольт
Входное сопротивление АС	не менее 10 кОм
Входное сопротивление DC	не менее 2 МОм

Гальваническая изоляция	не менее 500 В
Диапазон регулировки ару записи	не менее 30 дБ
Количество ethernet-разъёмов	2
Питание	5 Вольт DC / PoE
Габариты	145x120x30 мм
Вес	300 гр
Материал корпуса	Пластик