

Серия линейных высокоэффективных светодиодных светильников.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подвесные светодиодные линейные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников. Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию. Светильники СТРЕЛА могут соединяться под углом 90° друг к другу, т.е. образовывать соединения типа «ПЕРЕКРЕСТОК» и «УГОЛ». При помощи опционального крепежа можно осуществлять накладной монтаж светильников на стену. Для реализации соединений типа «УГОЛ» или «ПЕРЕКРЕСТОК» необходимы дополнительные переходники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной и накладной монтаж;
- Установка светильников в однородную линию;
- Возможно соединение типа «УГОЛ» либо «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- Корпус выполнен из окрашенного алюминия;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Квартир;
- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.




Настенный монтаж



Соединение «ПЕРЕКРЕСТОК»



Торцевое и угловое соединения



Модификация с опаловым рассеивателем	30 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт
Артикул	LE-CCO-23-030-0837-20X LE-CCO-23-030-0838-20Д LE-CCO-23-030-0839-20Т	LE-CCO-23-040-0843-20X LE-CCO-23-040-0844-20Д LE-CCO-23-040-0845-20Т	LE-CCO-23-060-0849-20X LE-CCO-23-060-0850-20Д LE-CCO-23-060-0851-20Т	LE-CCO-23-080-0855-20X LE-CCO-23-080-0856-20Д LE-CCO-23-080-0857-20Т
Световой поток, лм	2800 лм 2600 лм 2500 лм	4400 лм 4200 лм 4100 лм	6600 лм 6300 лм 6100 лм	8600 лм 8200 лм 8000 лм

Общая информация				
Количество светодиодов, шт	48 шт	96 шт	144 шт	192 шт
Мощность, Вт	30 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	487х65х90 мм	967х65х90 мм	1447х65х90 мм	1927х65х90 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	505х80х115 мм	1010х80х115 мм	1460х80х115 мм	1950х80х115 мм
Вес, кг	1,3 кг	2,2 кг	3,4 кг	4,4 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц			
Класс светораспределения	П			
Кривая силы света	Д			
Индекс цветопередачи, CRI	>80			
Пульсации светового потока, % менее	1%			
Коэффициент мощности	0,9			
Класс электробезопасности	I			
Класс защиты, IP	20			
Климатическое исполнение	УХЛ 4			
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С			
Срок службы, часы	50 000 часов			
Гарантийный срок, лет	3 года			


Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый, цветовая температура – Д, подвесные элементы в комплект не входят.



Переходник для соединения «Перекресток»: LE 0969



Переходник для углового соединения: LE 0936



Переходник для торцевого соединения: LE 0968




Комплект тросового подвеса: LE 0962

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Кронштейн для настенного монтажа: LE 0935;
- Переходник для углового соединения: LE 0936;
- Комплект тросового подвеса: LE 0962;
- Переходник для торцевого соединения: LE 0968;
- Переходник для соединения «Перекресток»: LE 0969;
- Диммируемый источник питания: LE 0757;
- Цвет корпуса по шкале RAL: LE 0894