

Светодиодные светильники Navigator серии NBL-LED

NBL-P

Navigator NBL-P-LED – светодиодный энергосберегающий пылевлагозащищенный светильник. Обладает степенью защиты от пыли и влаги IP65, может быть использован в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Корпус светильника выполнен из высокопрочного пластика и обладает противоударными свойствами. Светильник NBL-P-LED является аналогом по своим светотехническим характеристикам и повторяет форму и размеры стандартных светильников НПБ. Внутри светильник оснащен алюминиевым радиатором, что способствует долгому и стабильному сроку службы светодиодов, а также алюминиевым отражателем, что обеспечивает минимальные потери светового потока. Коэффициент цветопередачи Ra>0.75.

Срок службы 30 000 часов.

PR1 – пластиковый круглый корпус с открытым плафоном.

PO1 – пластиковый овальный корпус с открытым плафоном.

PR3 – пластиковый круглый корпус с козырьком.

PO3 – пластиковый овальный корпус с козырьком.



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-PR1-7-4K-WH-IP65-LED	7	Белый	165–265	4000	510	>0.8	197	197	76	10	4607136 94829 7
NBL-PR3-7-4K-WH-IP65-LED	7	Белый	165–265	4000	440	>0.8	197	197	76	10	4607136 94830 3
NBL-PR1-7-4K-BL-IP65-LED	7	Черный	165–265	4000	510	>0.8	197	197	76	10	4607136 94831 0
NBL-PR3-7-4K-BL-IP65-LED	7	Черный	165–265	4000	440	>0.8	197	197	76	10	4607136 94832 7
NBL-PO1-7-4K-WH-IP65-LED	7	Белый	165–265	4000	510	>0.8	208	120	74	10	4607136 94822 8
NBL-PO3-7-4K-WH-IP65-LED	7	Белый	165–265	4000	440	>0.8	208	120	75	10	4607136 94823 5
NBL-PO1-7-4K-BL-IP65-LED	7	Черный	165–265	4000	510	>0.8	208	120	74	10	4607136 94824 2
NBL-PO3-7-4K-BL-IP65-LED	7	Черный	165–265	4000	440	>0.8	208	120	75	10	4607136 94825 9
NBL-PR1-12-4K-WH-IP65-LED	12	Белый	165–265	4000	870	>0.8	235	235	94	10	4607136 94839 6
NBL-PR3-12-4K-WH-IP65-LED	12	Белый	165–265	4000	760	>0.8	235	235	96	10	4607136 94840 2
NBL-PR1-12-4K-BL-IP65-LED	12	Черный	165–265	4000	870	>0.8	235	235	94	10	4607136 94841 9
NBL-PR3-12-4K-BL-IP65-LED	12	Черный	165–265	4000	760	>0.8	235	235	96	10	4607136 94842 6