

HDC - вставка
HDC HP 250 M 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



Промышленный соединительный разъем состоит из вставки соединительного разъема и защитного корпуса. Таким образом, вставка составляет центральную часть промышленного соединительного разъема, отвечающую за электрическую функцию. Вставки соединительных разъемов Weidmüller выполнены из высококачественных изоляционных материалов, которые позволяют проводить высокие напряжения даже в небольшом пространстве. Кроме того, весь наш ассортимент основывается на применении одного единственного вида пластмассы, включенного в реестр UL и пригодного для использования на железной дороге. Это обеспечивает неограниченное применение соединительных разъемов RockStar® во всех регионах мира.

Общие данные заказа

Тип	HDC HP 250 M 70
Номер для заказа	1119090000
Исполнение	HDC - вставка, Штифт, 3000 V, 250 A, Обжимное соединение, Типоразмер: 250
GTIN (EAN)	4032248900336
Норма упаковки (VPE)	1 штук

HDC - вставка
HDC HP 250 M 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	82,6 mm	Масса нетто	143,48 g
Диаметр	32 mm		

Классификация

eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
------------	-------------	------------	-------------

Общие данные

Типоразмер	250	Серия	HighPower
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	3 000 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	15 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	250 A	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сопротивление изоляции	10 ¹⁰ Ом	Изоляционный материал	Полиамид (PA) со стекловолокном
Поперечное сечение соединяемого провода	70 mm ²	Степень загрязнения	PD 2 (PD 3)
Тип	Штифт		

Данные соединения PE

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2/0	Вид соединения защитного провода PE	Обжимное соединение, Винтовое соединение
---	---------	-------------------------------------	--

Расчетные данные

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	15 kV	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	3 000 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	250 A		

Исполнение

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2/0	Длина снятия изоляции	24 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Измерительное соединение	Типоразмер
Объемное сопротивление	≤ 0,1 МОм	Поверхность	Серебро пассивированное
Материал	Сплав медный		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**HDC - вставка
HDC HP 250 M 70**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные**Примечание относительно изделия**

Текст указания - технические данные	В указанном здесь исполнении обжимные контакты могут применяться для получения обжимных соединений с многожильными, гибкими и микропроводами из меди, например, согласно DIN 48201 часть 1 и DIN 57 295 VDE 0295, например, с вставками в прессовочные инструменты согласно DIN 48083 часть 1, часть 3 и часть 4. Weidmüller предоставляет услуги по адаптации обжимных контактов к вашим потребностям.
Текст указания - аксессуары	Аксессуары, см. главу J. Инструменты, см. главу K

HDC - вставка
HDC HP 250 M 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

