



A070

595×595×50mm





Применение:
Административные помещения,
в которых требуется более гибкое
управление освещением

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00070-01D01-XX03630	36W	3000K	4400 lm
V1-A0-00070-01D01-XX03640	36W	4000K	4600 lm
V1-A0-00070-01D01-XX03650	36W	5000K	4600 lm
V1-A0-00070-01D01-XX03665	36W	6500K	4700 lm




XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20

XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40



Применение:
Административные помещения,
где не требуется постоянное
освещение.

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00070-01S00-XX02740	27W	4000K	3500 lm
V1-A0-00070-01S00-XX02750	27W	5000K	3500 lm
V1-A0-00070-01S00-XX02765	27W	6500K	3600 lm
V1-A0-00070-01S00-XX03640	36W	4000K	4600 lm
V1-A0-00070-01S00-XX03650	36W	5000K	4600 lm
V1-A0-00070-01S00-XX03665	36W	6500K	4700 lm



XX = 20 – светильник со степенью защиты IP20

XX = 40 – светильник со степенью защиты IP40



Рассеиватель (комплектуются
отдельно)
Размер упаковки
рассеивателя
(2 шт.): 610×610×16mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0007.25	Призма стандарт	588×588mm
V2-A0-OP00-03.2.0007.15	Опал	588×588mm
V2-A0-PS00-00.2.0007.20	Пин спот	588×588mm
V2-A0-CI00-00.2.0007.20	Колотый лед	588×588mm
V2-A0-MP00-02.2.0007.20	Микропризма	588×588mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя

