

ENSTO

LUG50-95/10LVTIN

Кабельный наконечник с болтами со срывными головками

Тип	LUG50-95/10LVTIN
GTIN	6438100321949
Название	Кабельный наконечник с болтами со срывными головками Al 50-95, Cu 50-70 мм ² Ø 10,5 мм
Описание	Кабельные наконечники применяются для оконцевания кабелей напряжением 1 кВ. Наличие в конструкции болтов со срывными головками не требует применения дополнительного инструмента. Нормированный момент срыва обеспечивает надежный электрический контакт и механическое соединение. Наконечники влагозащищенные и применимы как для алюминиевых, так и для медных проводников одножильных и многожильных, круглого и секторного сечения.



Техническая спецификация

Dimensions

Масса:	0.08 kg
Размер проводника Аль:	50 ... 95 mm ²
Размер проводника меди:	50 ... 70 mm ²
Nominal cross section:	50 ... 95 mm ²

Features

For conductor shape:	Round, Sector, Solid, Stranded, Fine stranded
Rated Voltage:	0,6/1 (1,2) kV
For busbar type:	Bare aluminium busbar, Bare copper busbar, Tinned busbar

Drawing markings

D: 10.5 mm

SW: 14 mm

Механические характеристики

Момент затяжки: 24±3 Nm

Certificates

Стандарты: IEC 61238-1

Ratings

ETIM 7: EC001054 Screw cable lug

Specification

Construction: Body

Installation: - Remove insulation - Brush the conductor - Insert cable inside the cable lug - Tighten both screws a bit starting from the screw nearest insulation. Then continue tightening until screws break. Insert Cu-sleeve if the cable is fine stranded.

Tools required: SW 14 wrench

Markings: Ensto ww/yyyy LUG50-95/10LVTIN Al 50-95 mm² CU 50-70 mm²

Standard: EN 61238-1

ETIM

ETIM

With shear-off head: true

Nominal cross section copper, RM: 50 ... 70 mm²

Nominal cross section aluminium, RE: 50 ... 95 mm²

Nominal cross section aluminium, RM: 50 ... 95 mm²

Nominal cross section copper, SM: 50 ... 70 mm²

Nominal cross section copper, RE: 50 ... 70 mm²

Material conductor: Aluminium/copper

Nominal cross section aluminium, SE: 50 ... 95 mm²

Nominal cross section aluminium, SM: 50 ... 95 mm²

Bolt dimension (metric): 14

Surface protection: Tinned

Упаковка

В стандартной упаковке

Unit: PCS

Количество: 100

Длина: 370 mm

Ширина: 255 mm

Высота: 125 mm

Weight (net): 8.419 kg

Volume: 0.013

На палете

Unit: PCS

Количество: 7200

Длина: 1200 mm

Ширина: 800 mm

Высота: 1150 mm

Weight (brt): 626.2 kg

Volume: 1.008

