

Наименование	Артикул (EAN)	Вт	Замена Вт	ЛМ	КД	К	Ra	1	Длина, мм	Диаметр, мм	2	3	4	Фото №
--------------	---------------	----	-----------	----	----	---	----	---	-----------	-------------	---	---	---	--------

**OSRAM PARATHOM® PAR16 – цоколь GU10, угол пучка 36°, 220–240 В**



PARATHOM PAR16 35 36° 827	4052899958050	2,6	35Вт	230	565	2700	80	—	55	51	15000	A+	01
<b>NEW</b> PARATHOM PAR16 35 36° 830	4058075815414	2,6	35Вт	230	565	3000	80	—	55	51	15000	A+	01
PARATHOM PAR16 35 36° 840	4052899958067	2,6	35Вт	230	565	4000	80	—	55	51	15000	A+	01
PARATHOM PAR16 50 36° 827	4052899958104	4,3	50Вт	350	850	2700	80	—	55	51	15000	A+	01
PARATHOM PAR16 50 36° 830	40528999451735	4,3	50Вт	350	850	3000	80	—	55	51	15000	A+	01
PARATHOM PAR16 50 36° 840	4052899958128	4,3	50Вт	350	850	4000	80	—	55	51	15000	A+	01
<b>NEW</b> PARATHOM PAR16 80 36° 827	4052899958173	6,9	80Вт	575	1439	2700	80	—	55	51	15000	A+	01
<b>NEW</b> PARATHOM PAR16 80 36° 830	4058075815650	6,9	80Вт	575	1439	3000	80	—	55	51	15000	A+	01
PARATHOM PAR16 80 36° 840	4052899958180	6,9	80Вт	575	1439	4000	80	—	55	51	15000	A+	01

**OSRAM PARATHOM® PAR16 – цоколь GU10, угол пучка 120°, 220–240 В**



PARATHOM PAR16 50 120° 827	4052899958111	4,3	50Вт	350	130	2700	80	—	55	51	15000	A+	02
<b>NEW</b> PARATHOM PAR16 50 120° 830	4058075023475	4,3	50Вт	350	130	3000	80	—	55	51	15000	A+	02
PARATHOM PAR16 50 120° 840	4052899958142	4,3	50Вт	350	130	4000	80	—	55	51	15000	A+	02
<b>NEW</b> PARATHOM PAR16 80 120° 827	4058075815872	6,9	80Вт	575	180	2700	80	—	55	51	15000	A+	02
<b>NEW</b> PARATHOM PAR16 80 120° 830	4058075815636	6,9	80Вт	575	180	3000	80	—	55	51	15000	A+	02
<b>NEW</b> PARATHOM PAR16 80 120° 840	4058075815674	6,9	80Вт	575	180	4000	80	—	55	51	15000	A+	02

**PARATHOM® MR16**



- Чрезвычайно долгий срок службы – до 40 000 часов<sup>2</sup>
- Инновационная линза для равномерного распределения света
- Полностью стеклянная колба – идеальный выбор для открытых светильников
- Простая установка в уже существующих устройствах благодаря габаритам, которые сопоставимы с традиционными галогенными лампами
- Различные цветности (2700, 3000, 4000 К)

Наименование	Артикул (EAN)	Вт	Замена Вт	ЛМ	КД	К	Ra	1	Длина, мм	Диаметр, мм	2	3	4	Фото №
--------------	---------------	----	-----------	----	----	---	----	---	-----------	-------------	---	---	---	--------

**OSRAM PARATHOM® PRO MR16 диммируемые<sup>1</sup> – цоколь GU5.3, угол пучка 36°, 12 В<sup>5</sup>**



PARATHOM PRO MR16 20 36° 927	4052899957497	5	20Вт	230	600	2700	90	✓	46	51	40000	A	03
PARATHOM PRO MR16 20 36° 930	4052899957503	5	20Вт	230	600	3000	90	✓	46	51	40000	A	03
<b>NEW</b> PARATHOM PRO MR16 20 36° 940	4058075815438	5	20Вт	230	600	4000	90	✓	46	51	40000	A	03
PARATHOM PRO MR16 35 36° 927	4052899957510	6,1	35Вт	350	900	2700	90	✓	53	51	40000	A	04
PARATHOM PRO MR16 35 36° 930	4052899957527	6,1	35Вт	350	900	3000	90	✓	53	51	40000	A	04
<b>NEW</b> PARATHOM PRO MR16 35 36° 940	4058075815452	6,1	35Вт	350	900	4000	90	✓	53	51	40000	A	04
PARATHOM PRO MR16 43 36° 927	4052899957534	7,8	43Вт	500	1430	2700	90	✓	53	51	40000	A	04
PARATHOM PRO MR16 43 36° 930	4052899957541	7,8	43Вт	500	1430	3000	90	✓	53	51	40000	A	04
PARATHOM PRO MR16 43 36° 940	4052899957558	7,8	43Вт	500	1430	4000	90	✓	53	51	40000	A	04

С октября 2017 г. на все указанные лампы распространяется действие директивы WEEE. Они не подходят для постоянного напряжения и электронных переключателей. Все технические параметры относятся к готовым лампам. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов представленные типичные значения технических параметров являются только статистическими величинами, необязательно соответствующими действительным техническим параметрам каждого конкретного продукта, и могут отклоняться от типичных значений. | <sup>1</sup> Светодиодные лампы могут работать с большим разнообразием доступных на рынке диммеров; подробную информацию и результаты тестов на совместимость вы можете найти на сайте [www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/sovmestnost-regulyatorov-yarkosti](http://www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/sovmestnost-regulyatorov-yarkosti), а также в дополнительных материалах с информацией о товаре. | <sup>2</sup> L70/B50. | <sup>3</sup> Не подходит для замены 80 Вт. | <sup>4</sup> Дополнительную информацию, а также подробные условия гарантии вы найдете на сайте [www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii](http://www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii) | <sup>5</sup> Совместимость со многими доступными на рынке электронными переключателями. Подробную информацию см. на сайте [www.ledvance.com.ru](http://www.ledvance.com.ru)