



VR-15 Вызывная панель

Модель	VR-15
Камера	▶ Цветная, Sony CCD
Разрешение	▶ 800 ТВл
Мин. освещенность	▶ 0,01 Люкс (светодиодная подсветка) до 2,5 м
Цветовые решения	▶ Титаново-серый
Размер (без кронштейна)	▶ 116×192×45 мм
Размер кронштейна	▶ 177,2×100×46,5 мм
Температура эксплуатации	▶ -40°C - +65°C
Особенности	▶ Поворотная камера, 15° вверх-вниз, 20° влево-вправо. Врезной монтаж.

Вызывная панель VR-15 обладает не только отличным внешним видом, но и поворотной камерой с разрешением в 800 ТВл.

Уникальный дизайн, качественное видео, гармоничность в каждой детали делают VR-15 абсолютным лидером. Благодаря тому, что данная модель выполнена из нержавеющей стали, а поверхность покрыта защитным лаком, данная панель не боится внешних воздействий атмосферы и прослужит вам долгие годы. VR-15 станет прекрасным дополнением к интерьеру вашего дома или офиса.



ML-16 Вызывная панель

Универсальная установка

Модель	ML-16
Камера	▶ Цветная, Sony CCD
Разрешение	▶ 420 ТВл
Мин. освещенность	▶ 0,1 Люкс (ИК подсветка) до 1,2 м
Цветовые решения	▶ Серый антик
Размер	▶ 122×41×23 мм
Температура эксплуатации	▶ -40°C - +65°C
Комплектация	▶ Козырек, уголок и кронштейн для врезного монтажа
Особенности	▶ Врезной или накладной монтаж



ML-15HR Вызывная панель высокого разрешения

ML-15HR – единственная панель на рынке с постоянным видеосигналом.

При подключении данной панели к регистратору или видеодомофону с функцией регистратора, запись будет производиться постоянно или по детекции движения. Изображение для записи будет выводиться даже в том случае, если вызов с панели не был совершен. Благодаря камере высокого разрешения 800 ТВл и большим углом обзора, эта вызывная панель замечательно подойдет к видеодомофонам с диагональю экрана более 7 дюймов.

Модель	ML-15HR
Камера	▶ Цветная, Sony CCD
Разрешение	▶ 800 ТВл
Мин. освещенность	▶ 0,01 Люкс (ИК подсветка) до 1,5 м
Цветовые решения	▶ Медь, Серый, Черный
Температура эксплуатации	▶ -40°C - +65°C
Размер	▶ 134×50×30 мм
Особенности	▶ Подсветка кнопки, эксклюзивный дизайн
Дополнительно	▶ Вывод сигнала на DVR для записи по движению