

LED ДВО11 Frost

ТУ 3461-048-05014337-2011

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн для подвесных потолков.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 103 лм/Вт.
- Долговечность. Рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.
- Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.
- Габаритная яркость в соответствии с ГОСТ Р 54350-2015 (п. 6.2.1.2):
ДВО11-15 < 2000 кд/м².
ДВО11-32 < 5000 кд/м².
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ


| | |
|---------|--|
| Frost | коммерческое название. |
| RW | драйвер с управлением по протоколу DALI с функцией изменения цветовой температуры. |
| 840 | 8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Tцв: 4000К. |
| 830/860 | 8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 30 - цветовая температура Tцв: 3000К; 60 - цветовая температура Tцв: 6000К. |

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

| | |
|-----------------------------|--|
| Вторая цифра | 0 - базовое исполнение; 8 - управление по протоколу DALI type 8 (Tцв от 3000 до 6000К). |
| Третья цифра (рассеиватель) | 1 - "колотый лед"; 2 - призматический; 3 - опаловый. |




ДВО11-42-003 Frost 840




КОНСТРУКЦИЯ

| | |
|--------------------|---|
| Корпус | Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской. |
| Рассеиватель | Полимерный материал. |
| Технические данные | Коэффициент мощности - 0,95. |
| Установка | Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600х600 мм). |

ФОТОМЕТРИЯ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



| Наименование | Размеры, мм | | |
|--------------|-------------|-----|----|
| | L | B | H |
| ДВО11 Frost | 595 | 595 | 77 |

| Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
|--|------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------|
| <i>ДВО11 с рассеивателем "колотый лед"</i> | | | | | |
| ДВО11-32-001 Frost 840 | 1011432001 | 32 | 3237 | 101 | 4.80 |
| ДВО11-42-001 Frost 840 | 1011442001 | 37 | 3938 | 106 | 4.80 |
| <i>ДВО11 с призматическим прозрачным рассеивателем</i> | | | | | |
| ДВО11-15-002 Frost 840 | 1011415002 | 15 | 1365 | 91 | 4.80 |
| ДВО11-32-002 Frost 840 | 1011432002 | 32 | 2883 | 90 | 4.80 |
| <i>ДВО11 с опаловым рассеивателем</i> | | | | | |
| ДВО11-15-003 Frost 840 | 1011415003 | 15 | 1551 | 103 | 4.80 |
| ДВО11-32-003 Frost 840 | 1011432003 | 32 | 3156 | 99 | 4.80 |
| ДВО11-42-003 Frost 840 | 1011442003 | 37 | 3438 | 93 | 4.80 |
| <i>ДВО11 с рассеивателем "колотый лед" с регулируемой цветовой температурой от 3000 до 6000К</i> | | | | | |
| ДВО11-40-081 Frost RW 830/860 | 1011940081 | 39 | 3500 | 90 | 4.80 |
| <i>ДВО11 с опаловым рассеивателем с регулируемой цветовой температурой от 3000 до 6000К</i> | | | | | |
| ДВО11-40-083 Frost RW 830/860 | 1011940083 | 39 | 3490 | 90 | 4.80 |

