

Технические данные продукта BLNRS000115

Характеристики

Описание

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Диапазон | Blanca |
| Тип изделия или компонента | Розетка |
| Представление устройства | Механизм в сборе |
| Монтаж | Винт |
| Тип упаковки | Трехшовный пакет |
| Поштучная продажа | 1 |
| Номинальный ток | 16 A, 250 V AC, 50 Hz |

Дополнительно

| | |
|--|---|
| Количество розеток питания | 1 |
| Монтаж устройства | Утопленная |
| Описание стандарта розетки | Без контактов заземления |
| Оттенок цвета | Дерево |
| Обработка поверхности | Глянцевая |
| Обработка поверхности | Необработанный |
| Температура окружающего воздуха при хранении | 5...40 °C |
| [Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение | 250 V |
| Рабочая температура | 5...35 °C |
| Относительная влажность | 60 % |
| Электрическая прочность | 5000 циклы |
| Тип клемм | 2x винтовые зажимы |
| Форма отвертки | Pozidriv No 1 |
| Количество кабелей | 2 |
| Мощность зажимного соединения | 1,5...4 мм ² (жесткий) 1,5...4 мм ² (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм |
| Материал | ABS for all sides |
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Глубина | 44 мм |
| Глубина встраивания | 25 мм |
| Масса продукта | 0.048 кг |
| Стандарты | IEC 60884-1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| сертификация | EAC |
| степень защиты IP | IP20 |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |