

Ступенчатое сверло, хвостовик с 3 фасками

	Исполнение	Диаметр ступеней (диаметр), мм	Шаг ступени, мм	Диаметр хвостовика, в дюймах	Диаметр хвостовика, мм	Общая длина, мм	Информация по заказу				
							Свойства изделия	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки
9 ступеней Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм											
	HSS	4-12	4	-	6,0	66,5	2 608 587 425	P1a	1	1	630191
	HSS-TiN	4-12	4	-	6,0	66,5	2 608 597 525	P1a	1	1	107402
	HSS-AiTiN	4-12	4	-	6,0	66,5	2 608 588 065	P1a	1	1	666459
9 ступеней Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм											
	HSS	4-20	4	-	8,0	70,5	2 608 597 519	P1a	1	1	107341
	HSS-TiN	4-20	4	-	8,0	70,5	2 608 597 526	P1a	1	1	107419
	HSS-AiTiN	4-20	4	-	8,0	70,5	2 608 588 066	P1a	1	1	666466
13 ступеней Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 мм											
	HSS	6-30	4	-	10,0	93,5	2 608 597 520	P1a	1	1	107358
	HSS-TiN	6-30	4	-	10,0	93,5	2 608 587 430	P1a	1	1	630245
	HSS-AiTiN	6-30	4	-	10,0	93,5	2 608 588 067	P1a	1	1	666473
12 ступеней Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 мм											
	HSS	6-39	4	-	10,0	93,5	2 608 597 521	P1a	1	1	107365
	HSS-TiN	6-39	4	-	10,0	93,5	2 608 587 431	P1a	1	1	630252
	HSS-AiTiN	6-39	4	-	10,0	93,5	2 608 588 068	P1a	1	1	666480

Ступенчатые сверла, хвостовик с 3 фасками, для кабельных резьбовых вводов



Диаметр отверстий для кабельных резьбовых вводов:
 Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 мм;
 M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5
 Сквозные отверстия для кабельных резьбовых вводов:
 Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 мм;
 M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5



	HSS	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	2 608 587 427	P1a	1	1	630191
	HSS-TiN	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	2 608 587 434	P1a	1	1	630283
	HSS-AiTiN	M10-M40	6/4	-	10,0	125,5	2 608 588 071	P1a	1	1	666510