

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Центральная плата для терморегулятора с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U		
72 слоновая кость	1795-72	1710-0-3746	10
74 альпийский белый	1795-74	1710-0-3577	10
79 шампань-металлик ¹⁾	1795-79	1710-0-3579	10
774 белый бархат ¹⁾	1795-774	1710-0-3924	10
775 черный бархат ¹⁾	1795-775	1710-0-3919	10
777 ежевика ¹⁾	1795-777	1710-0-3817	10
783 серебристо-алюминиевый ¹⁾	1795-783	1710-0-3747	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Центральная плата для терморегулятора Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA		
72 слоновая кость	1794 TA-72	1710-0-3774	10
74 альпийский белый	1794 TA-74	1710-0-3706	10
79 шампань-металлик ¹⁾	1794 TA-79	1710-0-3708	10
774 белый бархат ¹⁾	1794 TA-774	1710-0-3921	10
775 черный бархат ¹⁾	1794 TA-775	1710-0-3916	10
777 ежевика ¹⁾	1794 TA-777	1710-0-3818	10
783 серебристо-алюминиевый ¹⁾	1794 TA-783	1710-0-3775	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Центральная плата для терморегулятора с переключателем экономичного режима Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA		
72 слоновая кость	1795 TA-72	1710-0-3776	10
74 альпийский белый	1795 TA-74	1710-0-3733	10
79 шампань-металлик ¹⁾	1795 TA-79	1710-0-3735	10
774 белый бархат ¹⁾	1795 TA-774	1710-0-3923	10
775 черный бархат ¹⁾	1795 TA-775	1710-0-3918	10
777 ежевика ¹⁾	1795 TA-777	1710-0-3819	10
783 серебристо-алюминиевый ¹⁾	1795 TA-783	1710-0-3777	10

1) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II ¹⁾ с селективной линзой для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, Для вставного элемента светодиодного светорегулятора 6524 U. для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, Задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, Зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс Высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С		
72 слоновая кость	6800-72-104	6800-0-2338	1/10
79 шампань-металлик ²⁾	6800-79-104	6800-0-2081	1
774 белый бархат ²⁾	6800-774-104	6800-0-2504	1
775 черный бархат ²⁾	6800-775-104	6800-0-2502	1
777 ежевика ²⁾	6800-777-104	6800-0-2357	1
783 серебристо-алюминиевый ²⁾	6800-783-104	6800-0-2340	1

72 слоновая кость	6800-72-104	6800-0-2338	1/10
79 шампань-металлик ²⁾	6800-79-104	6800-0-2081	1
774 белый бархат ²⁾	6800-774-104	6800-0-2504	1
775 черный бархат ²⁾	6800-775-104	6800-0-2502	1
777 ежевика ²⁾	6800-777-104	6800-0-2357	1
783 серебристо-алюминиевый ²⁾	6800-783-104	6800-0-2340	1

1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
2) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II ¹⁾ с мультилинзой для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, Для вставного элемента светодиодного светорегулятора 6524 U. для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, Задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, Зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м Угол расхождения лучей: 180 ° Пороговая освещенность: 5 Люкс Высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °С до 35 °С		
72 слоновая кость	6800-72-104M	6800-0-2339	1
79 шампань-металлик ³⁾	6800-79-104M	6800-0-2097	1
774 белый бархат ³⁾	6800-774-104M	6800-0-2505	1
775 черный бархат ³⁾	6800-775-104M	6800-0-2503	1
777 ежевика ³⁾	6800-777-104M	6800-0-2358	1
783 серебристо-алюминиевый ³⁾	6800-783-104M	6800-0-2341	1

72 слоновая кость	6800-72-104M	6800-0-2339	1
79 шампань-металлик ³⁾	6800-79-104M	6800-0-2097	1
774 белый бархат ³⁾	6800-774-104M	6800-0-2505	1
775 черный бархат ³⁾	6800-775-104M	6800-0-2503	1
777 ежевика ³⁾	6800-777-104M	6800-0-2358	1
783 серебристо-алюминиевый ³⁾	6800-783-104M	6800-0-2341	1

1) положение при установке: движковый переключатель вниз
2) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно
3) Поверхность: окрашена.