


Электромонтажная колонна, тип ISST70140B



Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISST70140BEL	—	Анодированная	3300	1	860,000	6290013
ISST70140BRW	белоснежный	—	3300	1	860,000	6290010

Alu Алюминий

EL Анодированная

€/шт.

Двойные электромонтажные колонны ISS из алюминия с системным отверстием 76,5 мм. В комплект входит:

1 одноканальная колонна с натяжным устройством

Общая длина: 3315 мм - 3480 мм

1 крепление для освещения

1 потолочный фиксатор с натяжным устройством и фиксатор для крепления дюбелями к потолку типа ISSDB

1 профиль для монтажа устройств


Длина: 1000 мм

1 алюминиевая крышка

Длина: 1000 мм

Область для монтажа электроустановочных изделий подходит для установки монтажных коробок серии 71GD, которые крепятся с лицевой стороны. Крепление для светильников установлено на высоте 1850 мм и его собственная высота составляет 148 мм. В данном случае с помощью стандартных настенных держателей можно реализовать различные решения по освещению рабочего места или сразу всего помещения. Монтажная колонна предварительно собрана и готова к использованию. В зависимости от монтажной ситуации можно использовать различные аксессуары.

Напольная пластина для ISST70140B



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISSBP70140RW	белоснежный	1	18,500	6290120
ISSBP70140WA	алюминиевый белый	1	18,500	6290124


Sl. Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

€/шт.

Напольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 монтажными отверстиями Ø 8,5 мм. Подходит для установки монтажных колонн типа ISST70140, ISSO70140 и ISST70140B.

Промежуточная пластина для ISST70140B



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISSZ70140	белоснежный	1	8,000	6290160

Sl. Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

€/шт.

Промежуточная пластина для дополнительного крепления двойных профилей колонны. Подходит для установки в монтажных колоннах типа ISST70140 и ISST70140B.