


Держатель isFang для настенного монтажа, интервал 80 мм




Тип	Размер	Размер	Уп. Вес		Арт.-№
	D	L	Шт.	кг/100 шт.	
isFang TW80	—	80	2	63,000	5408950

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

- для крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке или к стене.

Держатель isFang для настенного монтажа, интервал 30 мм




Тип	Размер	Размер	Уп. Вес		Арт.-№
	D	L	Шт.	кг/100 шт.	
isFang TW30	—	30	2	62,000	5408952

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

- для крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке или к стене.

Очищающая салфетка



Тип	Ширина	Длина	Уп. Вес		Арт.-№
	мм	мм	Шт.	кг/100 шт.	
isCon EPPA 004	140	200	50	0,420	5408060

Z-PP-P Целлюлозная полипропиленовая бумага

€/100 шт.

- целлюлозно-полипропиленовая бумага с абразивной стороной, складывается в несколько раз;
- пропитана 2,8 мл специального очищающего состава;
- для очистки наружной поверхности токоотвода OBO isCon®.

Указательная табличка



Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
isCon HWS	1	2,000	5408058

PS полистирол

€/шт.

Указательная табличка со штампом: «ВНИМАНИЕ! Система изолированной молниезащиты с токоотводами OBO isCon®. Изменения разрешается проводить только специалистам по молниезащите»:

- для обозначения системы молниезащиты;
- самоклеящиеся, с 4 крепежными отверстиями \varnothing 6,5 мм.