

# Торцевая заглушка из ПВХ для стены (закрытая, 90210)






		Раз-	Pas-			
		мер	мер			
		а	b	Уп.	Bec	
Тип	Цвет	MM	MM	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
G-KWAG90210RW	белоснежный	278	158	1	12,200	6274980
ABS/ASA акрилнитри	л-бутадиен-стиро	Л				€/шт.

Торцевая заглушка, закрытая, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.


## Торцевая заглушка для стены (открытая, 70110)



		Раз-	Pas-			
		мер	мер			
		а	b	Уп.	Bec	
Тип	Цвет	MM	MM	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
G-AWAO70110RW	белоснежный	178	104	1	10,300	6278800
G-AWAO70110CW	кремовый	178	104	1	10,300	6278801
G-AWAO70110LGR	светло-серый	178	104	1	10,300	6278802
Alu Алюминий						€/шт.

Торцевая заглушка (открытая) для монтажа на стене при прокладке кабеля сквозь стену, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.


## Торцевая алюминиевая заглушка для стены (открытая 90110)



		Pa3-	Pa3-			
		мер	мер			
		а	b	Уπ.	Bec	
Тип	Цвет	MM	MM	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
G-AWAO90110RW	белоснежный	178	124	1	11,600	6278880
G-AWAO90110CW	кремовый	178	124	1	11,600	6278881
G-AWAO90110LGR	светло-серый	178	124	1	11,600	6278882
Аш Алюминий						€/iiit

Торцевая заглушка (открытая) для монтажа на стене при прокладке кабеля сквозь стену, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.

#### Торцевая алюминиевая заглушка для стены (открытая, 70130)




		Раз-	Pas-			
		мер	мер			
		а	b	Уπ.	Bec	
Тип	Цвет	MM	MM	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
G-AWAO70130RW	белоснежный	198	104	1	10,900	6278810
G-AWAO70130CW	кремовый	198	104	1	10,900	6278811
G-AWAO70130LGR	светло-серый	198	104	1	10,900	6278812
Alu Алюминий						€/шт.

Торцевая заглушка (открытая) для монтажа на стене при прокладке кабеля сквозь стену, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.

#### Торцевая алюминиевая заглушка для стены (открытая, 90130)





Торцевая заглушка (открытая) для монтажа на стене при прокладке кабеля сквозь стену, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.



