



Импортер: ООО ТПК «Вартон», РФ, 121354,
г. Москва, Дорогобужская ул., д.14, стр.6
Телефон: +74956498133. www.gauss.ru

| Модель | Артикул |
|-----------------------------------|---------|
| | |
| Место и дата продажи | |
| | |
| Штамп магазина и подпись продавца | |
| | |

Дата производства: 10/2019
Номер партии: 1019001-22
Сделано в Китае

Производитель: SHENZHEN DONGDAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD® Китай, NO.50 Baonan Road, The sixth industrial Zone, Nanlian Community, Longgang District, Shenzhen, Guangdong ("ШЭНЬЧЖЭНЬ ДОНГДАХУА ТЕХНОЛОДЖИ КО.,ЛТД" Китай, №.50 Баонан Роуд, Зе сикст индастриал Зоун, Нанлиан комьюнити, Лунган Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун)

Общее описание



- Компактный размер;
- Высокий коэффициент мощности (>0.98);
- Высокая эффективность;
- Низкий коэффициент искажения (<20%);
- Полный диапазон по входному напряжению: 150-265 В;
- Защита от перегрузок, от коротких замыканий, от перегрева;
- Длительный срок службы (30 000 часов), 1 год гарантии;
- Встроенный фильтр электромагнитных помех.

| Артикул | Мощность, Вт | Размер, мм | Вес, кг | Степень защиты | Изображение |
|-----------|--------------|------------|---------|----------------|-------------|
| 202003015 | 15 | 77x48x20 | 0,140 | IP20 | |
| 202003030 | 30 | 90x57x38 | 0,146 | | |
| 202003040 | 40 | 110x78x35 | 0,248 | | |
| 202003060 | 60 | 160x98x38 | 0,375 | | |
| 202003100 | 100 | 199x98x38 | 0,56 | | |
| 202003150 | 150 | 199x98x42 | 0,56 | | |
| 202003200 | 200 | 200x100x50 | 0,73 | | |
| 202003250 | 250 | 200x100x50 | 0,73 | | |
| 202003400 | 400 | 215x115x50 | 1,1 | IP66 | |
| 202023015 | 15 | 120x30x20 | 0,26 | | |
| 202023030 | 30 | 200x30x20 | 0,26 | | |
| 202023040 | 40 | 200x30x20 | 0,26 | | |
| 202023060 | 60 | 175x72x45 | 0,87 | | |
| 202023100 | 100 | 230x72x45 | 1,2 | | |
| 202023150 | 150 | 230x72x45 | 2,4 | | |
| 202023200 | 200 | 230x120x58 | 2,4 | | |

Общая информация

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Вход | Входное напряжение | AC220V |
| | Частота тока | 50/60Hz |
| | Перенапряжение | 20A 120VAC 40A 230VAC |
| | Допуск выходного напряжения | ±10% |
| Выход | Время пуска | ≤15 (вход: 230V, нагрузка=100%) |
| | Время ожидания | ≥20mS (вход: 230V, нагрузка=100%) |
| | Регулировка напряжения | (полная нагрузка) ≤0,5% |
| Защитные функции | Защита от перегрузок | Расчетная мощность 105%-150%, авто-восстановление |
| | Защита от перенапряжения | Расчетная мощность 105%-150% |
| Прочность изоляции | Вход-выход | 1500VAC/1 мин |
| | Вход-земля | 1500VAC/1 мин |
| | Выход-земля | 500VAC/1 мин |
| Стандарт безопасности | В соответствии с GB4943,UL60950-1, EN60950-1 | |
| EMC стандарт | В соответствии с GB9254, EN55022 class A EN61347-2-13:2008 | |
| Рабочие режимы | Рабочие температуры | -25°C~50°C / 20%~90%RH |
| | Условия хранения | -40°C~85°C / 10%~95%RH |
| Принцип охлаждения | Инвективное охлаждение | |

Схема подключения



Эксплуатация и меры предосторожности



ВНИМАНИЕ! Монтаж проводить при отключенном электропитании!

- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании;
- Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии

с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;

- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного напряжения, превышающего 265 В;
 - отклонения от температурных пределов надежной работы, от -25 до +50 °C.

Сертификация

- Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.
- Светодиодные лампы Gauss® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.
- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- С С ТР ТС №ЕАЭС RU С-CN.АЖ40.В.00417/19 от 30.08.2019 до 29.08.2024
- ОС ООО "Самаратест", 443030, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19

Требования безопасности



Внимание! Перед установкой отключите питание!

- Во избежание несчастных случаев и случаев преждевременного выхода из строя категорически запрещается производить монтаж и демонтаж светильника при включенном электропитании;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы потолочного светильника рекомендуется периодически осматривать находящийся в эксплуатации светильник с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 24 месяца от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства.

Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию Gauss®

- Замене подлежат не работающие/не исправно работающая продукция при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения и эксплуатации;
- Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской

деятельности;

- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.