

# 0 601 9E1 100 – GSR 18 V-EC FC2

Material number	0 601 9E1 100	0 601 9E1 101	0 601 9E1 102
EAN	3165140767903	3165140767910	3165140767927
Номер инструмента без принадлежностей	3601JE1100	3601JE1100	3601JE1100
1/2 вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности 2 608 438 129	✓	✓	✓
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент 2 608 438 093	✓	✓	✓
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч 1 600 Z00 038	✓	✓	
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	✓	✓
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят			✓
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322	✓	✓	
Насадка-перфоратор GHA FC2 1 600 A00 3NF	✓		
Сверлильный патрон-насадка GFA FC2 13 мм 1 600 A00 1SL	✓	✓	✓
Угловая насадка GWA FC2 1 600 A00 1SK	✓		
Эксцентриковая насадка GEA FC2 1 600 A00 1SJ	✓		
Исполнение сверлильного патрона		Патрон 1/4" с шестигранным зажимом (ISK)	Патрон 1/4" с шестигранным зажимом (ISK)



## Технические данные

### Технические характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	50 / 31 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 500 / 0 – 1.700 об/мин
Макс. число ударов	4.800 уд/мин
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1,5 / 13 мм
Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора	4,0 А•ч
Вес с аккумулятором	1,7 кг
Число ступеней крутящего момента	18+1
Длина	147,0 мм
Тип ячеек	литий-ионный
Патрон для инструмента	Внутренний шестигранник 1/4"

### Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине	38 мм
Макс. Ø отверстия в стали	13 мм

### Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов	10 мм
-----------------	-------

### Функции

многоскоростной	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Подсветка	✓

### Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	70 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 70 дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.



## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Система Bosch FlexiClick «5-в-1»: оптимальное решение любой задачи

### Потребительские преимущества

- Максимальная гибкость в работе — с зажимом для бит, с угловой и эксцентриковой насадками, со сверлильным патроном-насадкой и насадкой-перфоратором система Bosch FlexiClick представляет собой оптимальное решение для любого применения
- Простота обслуживания — насадки Bosch FlexiClick могут фиксироваться в 16 различных положениях (360°) без необходимости их извлечения из аккумуляторного шуруповерта
- Универсальность — уникальная насадка-перфоратор сделает из дрели-шуруповерта полноценный перфоратор

### Дополнительные преимущества

- Встроенный держатель бит подходит для фиксации любых стандартных насадок-бит
- Компактный дизайн – короткое исполнение (147 мм) и малый вес (1,7 кг, GSR 18 V-FC2) обеспечивают высокоточную работу
- Высокая эффективность — заворачивание до 826 шурупов (6 x 60 мм) в мягкую древесину на всего одной зарядке аккумулятора (18 В – 4,0 А\*ч)
- Высокая мощность – исключительно высокий крутящий момент благодаря инновационной концепции редуктора и новому 4-полюсному двигателю высокой мощности Bosch
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

