

## Извещатели охранные оптико-электронные радиоканальные «Фотон-12-РК» и «Фотон-12Б-РК»



«Фотон-12-РК» ИО40910-2/1  
«Фотон-12Б-РК» ИО30910-2/1

Предназначены для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения с последующей выдачей извещения по беспроводному двунаправленному каналу связи в протоколе «Риэлта-Контакт-Р».

- «Фотон-12-РК» – объемная зона обнаружения
- «Фотон-12Б-РК» – поверхностная зона обнаружения

Информативность: «Норма», «Тревога», «Вскрытие», «Разряд основной батареи», «Разряд резервной батареи».

Диапазон рабочих температур от -20 до +50° С.

Питание извещателя осуществляется от двух элементов – основного типа CR123A и резервного типа CR2032.

Срок службы от батареи питания – не менее 5 лет.

## Извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный «Фотон-19РК»



«Фотон-19РК» ИО40910-8

Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения с последующей выдачей извещения по беспроводному двунаправленному каналу связи в протоколе «Риэлта-Контакт-Р».

Извещатель «Фотон-19РК» имеет объемную зону обнаружения. Обеспечивает устойчивость к перемещению домашних животных массой **до 20 кг** по ГОСТ Р 50777.

Имеет два режима чувствительности:

- дальность 10 м, устойчивость к перемещению животных массой до 10 кг
- дальность 8 м, устойчивость к перемещению животных массой до 20 кг

Информативность: «Норма», «Тревога», «Вскрытие», «Разряд основной батареи», «Разряд резервной батареи».

Диапазон рабочих температур от -20 до +50° С.

Питание извещателя осуществляется от двух элементов – основного типа CR123A и резервного типа CR2032.

Срок службы от батареи питания – не менее 5 лет.



до 20 кг