


**HT2AD04B3**

UTP10-C3-SOLID-OUTDOOR




Условные обозначения:

- Внешняя оболочка
- Рипкорд
- Защитная пленка
- Полимерная лента
- Витая пара solid

**HT2AM19B3**

UTP25-C3-SOLID-OUTDOOR



Условные обозначения:

- Внешняя оболочка
- Рипкорд
- Защитная пленка
- Полимерная лента
- Витая пара solid

| Описание                       | Кабель витая пара (UTP), 10 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor), PE                                                                                        | Кабель витая пара (UTP), 25 пар, одножильный (solid), внешний (outdoor), PE                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Соответствует стандартам UL 444, UL 1581, TIA / EIA 568-B для кабелей категории 3<br>Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1<br>Класс пожарной безопасности CMX | Соответствует стандартам UL 444, UL 1581, TIA / EIA 568-B для кабелей категории 3<br>Стандарт пожарной безопасности IEC 60332-1<br>Класс пожарной безопасности CMX |
| Применение                     | Вне помещений                                                                                                                                                      | Вне помещений                                                                                                                                                      |
| Материалы                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Проводник                      | отожженная электролитическая медь, одножильный                                                                                                                     | отожженная электролитическая медь, одножильный                                                                                                                     |
| Изоляция жил                   | полиэтилен высокой плотности                                                                                                                                       | полиэтилен высокой плотности                                                                                                                                       |
| Экран                          | —                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                  |
| Внешняя оболочка               | полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздействию УФ излучения                                                                                                    | полиэтилен черного цвета, устойчивый к воздействию УФ излучения                                                                                                    |
| Технические характеристики     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Количество пар                 | 10 пар                                                                                                                                                             | 25 пар                                                                                                                                                             |
| Диаметр проводника             | 0,5 мм (24 AWG)                                                                                                                                                    | 0,5 мм (24 AWG)                                                                                                                                                    |
| Диаметр проводника с оболочкой | 0,9 мм                                                                                                                                                             | 0,9 мм                                                                                                                                                             |
| Внешний диаметр кабеля         | 8,7 мм                                                                                                                                                             | 11,6 мм                                                                                                                                                            |
| Толщина внешней оболочки       | 0,8 мм                                                                                                                                                             | 1 мм                                                                                                                                                               |
| Максимальный шаг скрутки       | 100 мм                                                                                                                                                             | 100 мм                                                                                                                                                             |
| Минимальный радиус изгиба      | 8 Ø                                                                                                                                                                | 8 Ø                                                                                                                                                                |
| Относительное удлинение жилы   | ≥ 14%                                                                                                                                                              | ≥ 14%                                                                                                                                                              |
| Усиление для разрыва рипкорда  | 98 Н                                                                                                                                                               | 98 Н                                                                                                                                                               |
| Диаметр дренажного провода     | —                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                  |
| Температура монтажа            | -10°C – +50°C                                                                                                                                                      | -10°C – +50°C                                                                                                                                                      |
| Температура эксплуатации       | -40°C – +50°C                                                                                                                                                      | -40°C – +50°C                                                                                                                                                      |
| Вес 1 км кабеля                | 58 кг                                                                                                                                                              | 140 кг                                                                                                                                                             |
| Стандартная упаковка           | 500 м                                                                                                                                                              | 500 м                                                                                                                                                              |