


## Кабельный канал ОКА-G с гибкой боковой стенкой из металлоткани



Готовая к монтажу секция кабельного канала состоит из глухих крышек или крышек для установки лючка, 2 боковых профилей с гибкой стенкой из металлоткани, профилей для стыковки с напольным покрытием 3 мм. В комплект входят 6 регулируемых крепежных уголков, 6 анкеров для стяжки и 3 уплотнителя крышки (для каналов шириной 200 и 300 мм) или 6 опор крышки (для каналов шириной 400, 500 и 600мм). Регулируемые опоры, необходимые для крышек 400, 500 и 600, необходимо заказать отдельно. Крышка канала прикреплена к основанию с помощью винтов.

### Секция кабельного канала глухая, высота 40-140 мм




Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес		Арт.-№
					м	кг/100 м	
ОКА-G20040140	200	2400	40 - 140	3	2,4	848,300	7424000
ОКА-G30040140	300	2400	40 - 140	3	2,4	1.171,700	7424002
ОКА-G40040140	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.489,220	7424004
ОКА-G50040140	500	2400	40 - 140	3	2,4	1.846,700	7424006
ОКА-G60040140	600	2400	40 - 140	3	2,4	2.179,600	7424008

**Сталь** Сталь €/м

**FS** оцинкован конвейерным методом

С тремя глухими крышками (L = 800 мм).

### Секция кабельного канала глухая, высота 40-240 мм




Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес		Арт.-№
					м	кг/100 м	
ОКА-G20040240	200	2400	40 - 240	3	2,4	867,080	7424020
ОКА-G30040240	300	2400	40 - 240	3	2,4	1.190,000	7424022
ОКА-G40040240	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.507,500	7424024
ОКА-G50040240	500	2400	40 - 240	3	2,4	1.881,250	7424026
ОКА-G60040240	600	2400	40 - 240	3	2,4	2.214,170	7424028

**Сталь** Сталь €/м

**FS** оцинкован конвейерным методом

С тремя глухими крышками (L = 800 мм).

### Секция кабельного канала глухая, с фиксаторами, высота 40-140 мм



Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес		Арт.-№
					м	кг/100 м	
ОКА-G20040140R	200	2400	40 - 140	3	2,4	836,250	7424040
ОКА-G30040140R	300	2400	40 - 140	3	2,4	1.158,700	7424042
ОКА-G40040140R	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.484,200	7424044
ОКА-G50040140R	500	2400	40 - 140	3	2,4	1.850,400	7424046
ОКА-G60040140R	600	2400	40 - 140	3	2,4	2.183,300	7424048

**Сталь** Сталь €/м

**FS** оцинкован конвейерным методом

С тремя фиксаторами на глухих крышках (L = 800 мм).