

0 603 9A3 221 – PSB 1440 LI-2

Material number	0 603 9A3 221
EAN	3165140761635
Номер инструмента без принадлежностей	3603JA3200
1-час. зарядное устройство 1 600 Z00 001	✓
2 аккумуляторные блоки	✓
Двойная бита	✓
Пластмассовый кейс	✓



Технические данные

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	14,4 В
Ёмкость аккумулятора	1.5 А•ч
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 400 / 1.350 об/мин
Макс. крутящий момент	34,0 Нм
Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов в мягкий/твёрдый материал	16 / 34 Нм
Число ступеней крутящего момента	20 + 2
Макс. частота ударов	20.250 уд/мин
Сверильный патрон	Быстрозажимной сверильный патрон 13 мм
Вес с аккумулятором	1,20 кг

Диаметр шурупа



Ø шурупов до	8 мм
--------------	------

Диаметр отверстия

Ø отверстий в стали	10 мм
Ø отверстий в древесине	25 мм
Диам. отверстия в кирпичной кладке	10 мм

Функции

14,4 В	✓
Литий-ионная технология	✓
Система защиты элементов питания Bosch	✓



Electronic Cell Protection (ECP)	
Bosch Auto-Lock	✓
2-скоростной редуктор	✓
Область применения: заворачивание шурупов /сверление/сверление с ударом	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Встроенная подсветка	✓
Bosch Electronic	✓
Реверс	✓
Индикатор заряда аккумулятора	✓
Индикация направления вращения	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	98 дБ(А)
Уровень звуковой мощности	87 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 98 дБ (А); уровень звуковой мощности — 87 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Практичность + мощь

Потребительские преимущества

- Без эффекта памяти и саморазряда: постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Заворачивание шурупов, сверление, сверление с ударом в древесине, металле и кирпичной кладке
- 20-ступенчатая установка крутящего момента + ступень для обычного/ударного сверления — оптимальная мощность для любого применения

Дополнительные преимущества

- Syneon Chip — Продуманное управление энергией для любого проекта
- Быстрозажимной сверлильный патрон с системой Bosch-Auto-Lock для максимально быстрой и простой замены рабочего инструмента
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) — система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Встроенный светодиод для оптимального освещения темных участков
- Электронный 3-ступенчатый индикатор заряда