

ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ	100...8200 Гц
ЛИНИЯ СВЯЗИ	4-х проводная
ДАЛЬНОСТЬ ЛИНИИ СВЯЗИ	до 300 метров
ТИП КНОПОК	Сенсорные
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ	16 уровней
РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	16 уровней
МОЩНОСТЬ ПУЛЬТА «КАССИР»	1.0 Вт
МОЩНОСТЬ ПАНЕЛИ «КЛИЕНТ»	1.0 Вт
ГРОМКОСТЬ ПУЛЬТА «КАССИР»	89 дБ
ГРОМКОСТЬ ПАНЕЛИ «КЛИЕНТ»	78 дБ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА ПУЛЬТА «КАССИР»	Тактильный пластик
МАТЕРИАЛ КОРПУСА ПАНЕЛИ «КЛИЕНТ»	Алюминий
ВЕТРОВАЯ ЗАЩИТА	Акустический поролон
ПИТАНИЕ	12 Вольт
ПОТРЕБЛЕНИЕ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ	до 25 мА
ПОТРЕБЛЕНИЕ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ	до 140 мА
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	-40...+50° С
ГАБАРИТЫ ПУЛЬТА «КАССИР»	120x140x40 мм
ГАБАРИТЫ ПАНЕЛИ «КЛИЕНТ»	45x110x20 мм
ВЕС УСТРОЙСТВА В УПАКОВКЕ	910 гр