

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАТУШКЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Для подключения всевозможных электроприборов и устройств самого различного назначения (на стройке, для проведения ремонтных и монтажных работ, на садовом участке, в промышленности и т.д.)

КОНСТРУКЦИЯ

- ▶ Металлическая катушка.
- ▶ Стальная стойка, окрашенная с помощью порошковой технологии.
- ▶ В корпусе имеется вставка с 4-х местной розеткой с заземлением или без заземления;
- ▶ Комплектуются проводом ПВС повышенной гибкости или КГ-проводом в резиновой изоляции.
- ▶ Все удлинители оснащены литой или каучуковой вилкой.

Технические характеристики

Артикул	Длина	Мощность, Вт	Тип провода	Заземление	
482S-4353	30	3500	ПВС	Нет	
482S-4355	50				
482S-4401.	30	4000			
482S-4402.	50				
483S-4353.	30	3500	КГ		
483S-4355.	50				
483S-4403.	30	4000			
483S-4405.	50				
482S-4373	30	3700	ПВС	Да	
482S-4375	50				
482S-4403;	30	4000			
482S-4405;	50				
481S-3903.	30	3700	КГ		Да
481S-3904.	40				
481S-3905.	50				
481S-4003.	30	4000			
481S-4004.	40				
481S-4005.	50				

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ С КАУЧУКОВОЙ КОЛОДКОЙ



ПРИМЕНЕНИЕ

Подключение удаленных электроприборов и устройств на расстояние от 5 до 50 м от стационарной розетки.

КОНСТРУКЦИЯ

- ▶ КГ-кабель в резиновой изоляции.
- ▶ Колодка с 3 гнездами с заземлением из каучука с защитными крышками.
- ▶ Вилка с заземлением из каучука.

Технические характеристики

Артикул	Длина	Тип провода	Мощность, Вт
481S-4200.	5	КГ	3700
481S-4201.	10		
481S-4202.	20		
481S-4203.	30		
481S-4204.	40		
481S-4205.	50		
481S-4600.	5	КГ	4000
481S-4601.	10		
481S-4602.	20		
481S-4603.	30		
481S-4604.	40		
481S-4605.	50		