

Трековые светильники

Трековые светодиодные светильники

Трековая система освещения – это отличный вариант, позволяющий создать стильный интерьер, обеспечить зональную подсветку помещения или осветить торговые и выставочные площади.

Трековый светильник фиксируется

на шинном проводе, благодаря чему, обладает следующими достоинствами:

- Легкость и простота монтажа
- Оперативная замена или установка светильника
- Возможность установки после завершения отделочных работ
- Возможность установки с натяжными и подвесными потолками



COB
светодиоды



TR1 -10/20/30 WH

белый

алюминий + пластик + акрил


Ø 54/70/100 мм ± 175/210/235 мм

☼ 10/20/30 W, 700/1400/2100 Lm, 4000K ➔220V

угол рассеивания 24°



COB
светодиоды



TR1 -10/20/30 BK


чёрный

алюминий + пластик + акрил

Ø 54/70/100 мм ± 175/210/235 мм

☼ 10/20/30 W, 700/1400/2100 Lm, 4000K ➔220V

угол рассеивания 24°



TR3-7/10/12/18 BK

чёрный


алюминий + пластик + акрил

Ø 72/72/100/115 мм ± 180/180/220/250 мм

☼ 7/10/12/18 W, 490/700/840/1260 Lm, 4000K ➔220V

тип светодиодов SMD/COB (10W)

угол рассеивания 30°/24° (10W)



TR3-7/10/12/18 WH

белый

алюминий + пластик + акрил

Ø 72/72/100/115 мм ± 180/180/220/250 мм


☼ 7/10/12/18 W, 490/700/840/1260 Lm, 4000K ➔220V

тип светодиодов SMD/COB (10W)

угол рассеивания 30°/24° (10W)



COB
светодиоды



TR4 -10/20/30 WH

белый

алюминий + пластик + акрил


Ø 75/95/105 мм ± 110/125/140 мм

☼ 10/20/30 W, 700/1400/2100 Lm, 4000K ➔220V

угол рассеивания 24°



COB
светодиоды



TR4 -10/20/30 BK

чёрный

алюминий + пластик + акрил

Ø 75/95/105 мм ± 110/125/140 мм

☼ 10/20/30 W, 700/1400/2100 Lm, 4000K ➔220V

угол рассеивания 24°

COB
светодиоды

TR2-7 WH

белый

алюминий + пластик + акрил

Ø 55 мм ± 430 мм

☼ 7 W, 490 Lm, 4000K ➔220V

угол рассеивания 24°

