

ЗВУК

Автономный радиоприемник



75252 -39

- Радиоприемник с ЖК-дисплеем
- напряжение 110 - 230 В ~ / 50 - 60 Гц
- FM-диапазон 87,5 - 108 МГц
- номинальная мощность на динамик 1 Вт
- память на 4 радиостанции
- автоматического отключение
- разъем для подключения наушников audio mini-jack (3,5 мм)
- SCAN автоматический поиск радиостанций
- полностью автономный приемник

стр. 328



Накладки



82058 -50 -51 -58 -53 -54



05041 -39

- Звуковая двухканальная базовая станция
- напряжение 230 В ~ / 50 - 60 Гц
- передняя панель RCA, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ
- задняя панель клеммы, вход: низкий импеданс (сопротивление), стерео, 1-20 В
- задняя панель клеммы, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ
- FM-тюнер диапазон 87,5 - 108 МГц
- подключение до 8 пультов управления
- использование усилителя арт. 05070-39 увеличивает количество пультов до 12 шт
- дистанционное контроль и отключение внешних источников сигнала
- защита от перегрузки станции и плавкий предохранитель 2 А
- монтажная коробка арт. 05731-39 входит в комплект поставки

Звуковая двухканальная базовая станция

- напряжение 230 В ~ / 50 - 60 Гц
- передняя панель RCA, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ
- задняя панель клеммы, вход: низкий импеданс (сопротивление), стерео, 1-20 В
- задняя панель клеммы, вход: высокий импеданс (сопротивление), стерео, 300 мВ
- FM-тюнер диапазон 87,5 - 108 МГц
- подключение до 8 пультов управления
- использование усилителя арт. 05070-39 увеличивает количество пультов до 12 шт
- дистанционное контроль и отключение внешних источников сигнала
- защита от перегрузки станции и плавкий предохранитель 2 А
- монтажная коробка арт. 05731-39 входит в комплект поставки

стр. 330



05131 -30 -38

Крышка передняя (278x126x21 мм)

05731 -39

Монтажная коробка скрытой для установки (250x115x50 мм)

05732 -30

Шаблон для отверстия под монтажную коробку



05252 -39

Пульт дистанционного управления двухканальный с ЖК-дисплеем

- с функцией внутренней связи
 - питание от двухканальной звуковой станции арт. 05041-39
 - стерео-выход max 4 динамика по 32 Ом на канал
 - моно-выход max 4 динамика по 32 Ом
 - выходная мощность 1.5 + 1.5 Вт
 - дистанционное управление FM-тюнером базовой станции, память на 4 радиостанции
 - управление FM-тюнером арт. 05062-39
 - настраиваемый таймер автоматического отключения
 - часы, будильник
 - регулирование громкости
 - функции "общее сообщение" и "не беспокоить"
 - выбор источника сигнала и сохранение его настроек
- Для монтажа механизм необходимо снять с суппорта



82552 -50 -51 -58 -53 -54