


## Varton для Cesal

600×600×58mm  
IP40





Размер упаковки светильника:  
627×614×62mm  
PF ≥ 0,95



○ белый


Артикул Мощность Цветовая температура Световой поток\*

V1-A3-00027-10000-4003640	36W	4000K	4200lm
---------------------------	-----	-------	--------



Артикул Мощность Цветовая температура Световой поток\*

V1-A3-00027-10A00-4003640	36W	4000K	4200lm
---------------------------	-----	-------	--------



ГОСТ IEC 60598-2-22-2012  
«Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»  
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы (в комплекте)



Рассеиватель (комплектуется отдельно)  
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.): 610×610×16mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A1-PR00-00.2.0032.25	Призма стандарт	540×550mm
V2-A1-OP00-03.2.0032.15	Опал	540×550mm
V2-A1-PS00-00.2.0032.20	Пин спот	540×550mm
V2-A1-CI00-00.2.0032.20	Колотый лед	540×550mm
V2-A1-MP00-02.2.0032.20	Микропризма	540×550mm

\* Световой поток указан без учета рассеивателя



Компания «Авента» (Брянск, Россия)