

Основание кабельного канала


Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Полезное поперечное сечение см²	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
AIKA U 15040	150	2400	40	45	2,4	223,100	7404874
AIKA U 20040	200	2400	40	63	2,4	262,400	7404878
AIKA U 25040	250	2400	40	81	2,4	301,700	7404882

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

Основание напольного кабельного канала для создания ответвлений, для заглушек/-монтажных крышек с фасками с обеих сторон, для свободного монтажа на полу, с алюминиевыми боковыми профилями для установки и крепления крышки канала. Высота канала подходит для монтажа напольных боксов Telitank.



Разделительная полочка


Тип	Длина мм	Размер h мм	Высота канала мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
AIK 6TW 40	2400	35	40	2,4	37,900	7404820

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

Для произвольного разделения основания кабельного канала.



Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
8AWR	10	0,641	6288704

Сталь Сталь

€/шт.

G гальванически оцинкованный

Клемма для подключения заземляющего провода при заземлении коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн. Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм².

В случае неправильного монтажа металлические детали могут находиться под напряжением. Винт клеммы затянуть с усилием не менее 1,2 Нм или обеспечить контакт путем последующей механической обработки.

